有研稀土高技术有限公司 2025 年土壤及地下水自行监测报告







目录

1	工作背景	3
	1.1 工作由来	3
	1.2 工作依据	3
2	企业概况	5
	2.1 企业名称、地址、坐标等	5
	2.2 企业用地历史、行业分类、经营范围等	7
	2.3 企业用地已有的环境调查与监测情况	7
3	地勘资料	9
	3.1 地质信息	9
	3.2 水文地质信息	9
4	企业生产及污染防治情况	13
	4.1 企业生产概况	
	4.2 企业总平面设置	49
	4.3 各重点场所、重点设施设备情况	
5	重点监测单元识别与分类	
	5.1 重点单元情况	53
	5.2 分类结果及原则	55
	5.3 关注污染物	56
6	监测点位布设方案	62
	6.1 重点单元及相应检测点/监测井的布设位置	62
	6.2 各点位布设原因	63
	6.3 各点位监测指标及选取原因	65
7	样品采集、保存、流转与制备	67
	7.1 现场采样位置、数量和深度	67
	7.2 采样方法及程序	71
8	监测结果分析	77
	8.1 土壤监测结果分析	77
	8.2 地下水监测结果分析	80

9 质量保证与质量控制	88
9.1 自行监测质量体系	88
9.2 检测方案制定的质量保证与控制	88
9.3 样品采集、保存、流转、制备与分析的质量保证与控制	88
10 结论与措施	90
10.1 监测结论	90
10.2 企业针对监测结果拟采取的主要措施及原因	92
附件 1 重点监测单元清单	93
附件2 实验室样品检测报告	95
附件 3 其它相关资料	113
附件 3.1 采样记录	113
附件 3.2 样品流转单	123

1 工作背景

1.1 工作由来

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《地下水管理条例》等法律法规,防控工业企业土壤和地下水污染,改善生态环境质量,推进生态文明建设和维护国家生态安全,生态环境部要求重点行业企业需要开展土壤和地下水的自行监测,以便掌握重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。

2021年11月,河北省发布了《河北省土壤污染防治条例》,紧紧围绕河北省土壤污染防治实际,明确了河北省土壤污染防治的规划和调查、预防和保护、风险管理和修复、保障和监督等内容,为深入打好净土保卫战提供了法治支撑。

同时,2021年11月,生态环境部发布了《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》(HJ1209-2021),对各重点行业企业土壤和地下水的自行监测做出了指导和规范。

有研稀土高技术有限公司在 2022 年被列入重点行业企业用地调查初步采样调查地块名单(重点监管单位)中,需要按照全省重点行业企业用地调查初步采样调查有关技术规定完成土壤环境自行监测任务。

2025年3月,有研稀土高技术有限公司委托我单位开展其企业用地的土壤和地下水环境自行监测工作,2025年5月,我公司编制了有研稀土高技术有限公司2025年土壤及地下水自行监测报告。

1.2 工作依据

1) 法律法规类

- 1、《中华人民共和国土壤污染防治法》(主席令[2018]8号);
- 2、《土壤污染防治行动计划》(国发[2016]31号);
- 3、《河北省土壤污染防治条例》;
- 4、《全国土壤污染状况详查总体方案》(环土壤[2016]188号);
- 5、《关于印发重点行业企业用地调查系列技术文件的通知》(环办土壤[2017]67号);
- 6、《关于印发重点行业企业用地调查系列工作手册的通知》(环办土壤函 [2018]1168号);

- 7、《河北省"净土行动"土壤污染防治工作方案》(冀政发[2017]3号);
- 8、《河北省土壤污染状况详查工作方案》(冀环土[2017]326号);
- 9、《省级土壤污染状况详查实施方案编制指南》(环办土壤函[2017]1023号);
 - 10、《河北省土壤污染状况详查实施方案》(冀环土[2018]58号);

2) 技术规范类

- 1、《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定(试行)》:
- 2、《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定(试行)》;
- 3、《全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定》;
- 4、《全国土壤污染状况详查地下水样品分析测试方法技术规定》;
- 5、《重点行业企业用地调查质量保证与质量控制技术规定(试行)》:
- 6、《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004);
- 7、《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》(HJ1019-2019);
- 8、《土壤质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018);
- 9、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1—2019);
- 10、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2—2019);
- 11、《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ25.3—2019);
- 12、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》(HJ1209-2021)
- 13、《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2020);
- 14、《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)。

3) 其它资料

- 1、《国科稀土新材料有限公司高纯金属、靶材及膜料产业化升级改造项目环境影响报告书》,2018年8月;
- 2、《国科稀土新材料有限公司高端白光 LED 用发光材料产业化升级改造和综合性能检测与评价服务平台项目环境影响报告书》,2017年11月;
- 3、《国科稀土新材料有限公司高性能粘结永磁材料产业化升级改造和综合性能检测与评价服务平台项目环境影响报告书》,2019年6月;
- 4、《有研稀土高技术有限公司年产 1000 吨高纯及特殊物性金属化合物材料研发及产业化项目(阶段)竣工环境保护验收报告》,2023年8月;

- 5、《有研稀土高技术有限公司新型闪烁晶体产业化项目竣工环境保护验收报告》,2023年12月:
- 6、《有研稀土高技术有限公司先进稀土金属材料绿色智能制造技术改造项目(阶段)竣工环境保护验收报告》,2023年10月。

1.3 工作内容及技术路线

按照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》(HJ1209-2021) 中的规定要求,逐步开展工作:

依据《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定(试行)》《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定(试行)》、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1—2019)、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2—2019)、《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ25.3—2019)、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》(HJ1209-2021)开展地块详细采样调查,编制布点方案,按照方案开展土壤和地下水监测工作,并完成自行监测报告编制工作。

2 企业概况

2.1 企业名称、地址、坐标等

有研稀土高技术有限公司地块为在产企业地块,地块河北省廊坊市三河市燕郊高新区孤山南路,厂址中心坐标北纬为40°0′46.17″,东经为116°50′56.22″。厂址东临东环北路,南临孤山南路,西临幸福路,北临园区大街。

该企业现有五个正常投产的生产车间,分别为金属车间、荧光粉车间、磁材车间、卤化物车间、化合物车间。其中金属车间年产年产 170 吨高纯金属、靶材及膜料; 荧光粉车间年产 50 吨高端白光 LED 用发光材料; 磁材车间年产各向同性粘结磁粉 1000 吨,各项异性粘结磁粉 300 吨; 卤化物车间年产 10 吨高纯金属卤化物, 4万 cc 新型金属卤化物闪烁晶体, 4吨 LYSO 闪烁晶体; 化合物车间年产 500 吨高纯及特殊物性金属化合物材料。属于 C3232 稀土金属冶炼、C3985电子专用材料制造、C2613 无机盐制造行业。



图 2-1 有研稀土高技术有限公司地理位置图

企业基本情况见表 2-1。

表 2-1 企业基本情况

序号	信息项目	详情
1	企业名称	有研稀土高技术有限公司
2	法定代表人	刘荣辉
3	地理位置	河北省廊坊市三河市燕郊高新区孤山南路
4	企业规模	中型
5	所属工业园区或集聚区	燕郊国家高新技术产业开发区
6	地块面积	92334m²
7	现使用权属	工业用地
8	地块利用历史	项目于 2019 年建设完成,地块原用地为荒地
9	地块规划用途	工业用地
10	行业类型	C3232 稀土金属冶炼、C3985 电子专用材料制造、 C2613 无机盐制造

2.2 企业用地历史、行业分类、经营范围等

该地块的利用历史情况见下表 2-2。主要从事废电线、电视、废旧家电拆解加工。

土地用途 序号 起(年) 止(年) 行业类别 / 2019 年 荒地 1 稀土金属冶炼、无机盐 2 2019 年 2023 年 工业用地 制造行业 2023 年 至今 电子专用材料制造 3 工业用地

表 2-2 地块利用历史一览表

经核实, 地块利用历史与基础信息调查结果一致。

2.3 企业用地已有的环境调查与监测情况

2.3.1 2022 年监测结果

本地块于 2022 年 8 月 10 日进场采样,采样时间为 2022 年 8 月 10 日-8 月 17 日,样品检测时间为 2022 年 8 月 10 日-8 月 24 日。

地块污染状况分析:

有研稀土高技术有限公司地块内共布设 13 个土壤点位,4 个地下水点位,获取地块内有代表性土壤及地下水样品送实验室检测,土壤检测项目为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中表1、石油烃(C10-C40),地下水检测项目为《地下水质量标准》GB/T14848-2017表1除放射性指标外其它指标、挥发性有机物、半挥发性有机物及可萃取石油烃,在对实验室检测结果进行分析后得出如下结论:

土壤样品检测 30 组,其中汞、砷、镉、铜、铅、镍。石油烃(C10-C40) 检出外,其余污染因子均未检出,检出物质检出率为 100%,但检测值小于相应 第二类用地筛选值。

地下水样品检测 4 组,pH、总硬度、钠、铁、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、氟化物、氨氮、溶解性总固体、阴离子表面活性剂、耗氧量、色度、浑浊度这些物质中,除铁检出率为 50%外,其余物质检出率均为 100%。但检测值小于相应限值,不存在污染情况;可萃取石油烃检出率为 100%,但《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中未制定地下水其限值,暂不做评价;其余项目均为未检出。

2.3.2 2023 年监测结果

本地块于 2023 年 6 月 14 日进场采样,采样时间为 2023 年 6 月 14 日-7 月 19 日,样品检测时间为 2023 年 6 月 14 日-7 月 24 日。

有研稀土高技术有限公司地块内共布设 13 个土壤点位, 4 个地下水点位, 获取地块内有代表性土壤及地下水样品送实验室检测, 土壤检测项目为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中表 1、石油烃(C10-C40), 地下水检测项目为《地下水质量标准》GB/T14848-2017表 1 除放射性指标外其它指标、挥发性有机物、半挥发性有机物及可萃取石油烃, 在对实验室检测结果进行分析后得出如下结论:

土壤样品检测 13 组,其中汞、砷、镉、铜、铅、镍。石油烃(C10-C40) 检出外,其余污染因子均未检出,检出物质检出率为 100%,但检测值小于相应 第二类用地筛选值。

地下水样品检测 4 组,pH 值、总硬度、氯化物、氟化物、氨氮、耗氧量、硫酸盐、硝酸盐氮、溶解性总固体、钠、色度、浊度、可萃取性石油烃(C10-C40)物质检出率均为 100%。且检测值小于相应限值,不存在污染情况;可萃取石油烃检出率为 100%,《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中未制定地下水其限值,暂不做评价;其余项目均未检出。

3 地勘资料

3.1 地质信息

三河地处燕山山前平原地区,总的地势北高南低,自北向南倾斜,按地形地 貌特点,可分为低山丘陵,平原和洼地。其中平原面积最大,主要由潮白河、蓟 运河冲洪积扇构成,平均海拨高程 5.9~31.9m(黄海标高),地面自然纵坡 1/1500 左右,低山丘陵主要分布在东北部的蒋福山地区。该区域周缘为海拨 335.2~458.5m 的龙门山和青龙山,中间为海拨 200~212m 的蒋福山盆地,此外在市区 西北部还有一海拨 90.4m 的孤山挺立于倾斜平原上,洼地主要分布在本市东南部 的引洵入潮与鲍邱河、潮白河两岸、地势低平,多积水洼地。

3.2 水文地质信息

- 1) 区域地质条件
 - (1) 地层
 - 三河市附近地区分布的地层主要有:
- ①中上元古界:白云岩、含燧石条带白云岩,分布在灵山断裂以东山区及山麓地区。
 - ②寒武奥陶系:石灰岩、泥灰岩及页岩,分布在夏垫——中潭断裂以西。
 - ③石碳二迭系:含煤黑色泥岩、粉细砂岩。分布在小五福以西地区。
- ④第三系:砂砾岩、泥岩、含煤黑色泥岩。分布在黄土庄以南及大厂凹陷泃河冲洪积层之下,埋深100~600m。
 - ⑤第四系:冲洪积亚粘土、亚砂土及砂层,广泛分布在平原区。
 - (2) 地质构造

本区位于华北地台北部,燕山台褶带中段的南部,蓟玉复向斜西段。三河市东部可划分为三个地质构造单元:

- ①蒋福山凸起区:位于灵山——黄土庄断裂以东,由中上元古界地层构成的山地和山麓坡地,第四系冲洪积层厚0~130m。
- ②大厂凹陷区:位于灵山——黄土庄断裂以西、夏垫断裂以东地区。为泃河山前冲洪积扇分布区。50~100m以上以第四系亚砂土、亚粘土夹中粗砂为主,局部砂卵石层呈条带状分布;以下为广泛分布的砂卵石层夹中细砂层、粗砂层。总

厚度300~630m。第四系地层之下为第三系,厚度达1000余米。

③孤山凸起区:位于夏垫断裂以西地区,由古生界和中上元古界碳酸岩为主的地层构成,上覆80~450m厚的第四系冲洪积层。

本区主要断裂构造有夏垫——马坊断裂、灵山——黄土庄断裂、香河断裂、 段甲岭——邦均断裂。

夏垫——马坊断裂:位于大兴凸起与大厂凹陷之间,走向北北东到北东,为一条复杂的构造断裂带,断距达1500~1700m,断裂带宽度300~500m。

灵山——黄土庄断裂:为一条走向北西的复杂断裂带,宽度近千米,出露于 灵山西麓山河营至红土沟一带。向东南延伸到黄土庄—沿口一带。

香河断裂: 隐伏于平原第四系冲洪积层之下, 走向北东。东侧宝坻凸起基岩埋深350~550m, 西侧大厂凹陷区基岩埋深800~3000m。

段甲岭——邦均断裂:为走向近东西,倾向北的上冲断层,断距大于300m。

2) 区域水文条件

(1) 水文地质分区

根据地形、地貌、沉积物特征和水文地质条件,将三河市东部划分为五个水文地质区:山地基岩裸露的裂隙岩溶含水层分布区;山麓冲洪积层下隐伏的裂隙岩溶含水层分布区;山前冲洪积平原及隐伏的岩溶裂隙含水层分布区;山麓泃河冲洪积扇砂卵石孔隙含水层分布区;山前冲洪积平原含砾砂层孔隙含水层分布区。三河市城区即位于山麓泃河冲洪积扇砂卵石孔隙含水层分布区下部。

(2) 含水层类型及特征

区域地下含水层主要有三种类型:

- ①构造裂隙含水层:分布在蒋福山凸起区上元古界白云岩中,沿构造断裂呈带状分布,有灵山泉涌出,单井涌水量可达 100~2000m³/d。
- ②岩溶裂隙含水层:分布在夏垫断裂以西孤山凸起区,以下古生界寒武奥陶系石灰岩地层为主,含水丰富,单井涌水量达5000~10000m³/d。
 - ③第四系孔隙含水层: 在本区广泛分布。

(3) 第四系水文地质条件

第四系含水层主要分布在泃河冲洪积扇的中部和下部、潮白河冲洪积扇的下部潮白河与泃河的扇间地带,按照水文地质条件的差异分为:I区、泃河冲洪积扇水文地质区;III区、潮白河与泃河扇间水文地质区;III区、潮白河冲洪积扇水

文地质区。

I区、泃河冲洪积扇水文地质区:分布在本区东部的泃河两侧,北起平谷县城、门楼、英城、马坊,南至三河县城、李旗庄一带,东西宽约 18km²,南北长约 20km。据 120m 深井、民井资料编制的第四系水文地质略图看,平谷、三河交界的灵山—马坊以北,含水层岩性主要为粗砂卵砾石,厚度大于 50m,单位涌水量为 30~100m³/h·m 以上;以南含水层多为含砾中粗砂,含水层厚度大于 40m,单位涌水量 10~30m³/h·m。

II区、潮白河与泃河冲洪积扇间水文地质区:分布于本市小崔各庄一带。含水层岩性以中细砂为主,富水性差,单位涌水量多为 5~10m³/h·m,水化学类型为 HCO₃-Ca.Mg.Na 型水,矿化度 0.5~1g/L。

III区、潮白河冲洪积扇水文地质区:分布在西部潮白河两侧,含水层岩性多为中细砂,厚 20~30m,单位涌水量 5~10m³/h·m,水化学类型为 HCO₃-Ca 型水。

第四系孔隙含水层大体可分为四个含水组。

- ①第I含水组: 埋深 $0\sim40$ m。含水砂层厚 $5\sim15$ m; 岩性为粉细砂、中砂、含砾粗砂。单位涌水量 $1\sim3$ m³/h·m。水化学类型为 HCO_3 -Ca-Na 型,矿化度 $0.3\sim0.8$ g/L。
- ②第II含水组: 埋深 $40\sim100$ m。含水砂层厚 $13\sim25$ m;岩性为中粗砂、含砾粗砂,夹薄层砂砾石。单位涌水量 $3\sim15$ m³/h.m。水化学类型为 HCO_3 -Ca 型,矿化度 $0.5\sim0.7$ g/L。
- ③第III含水层组: 埋深 100~180m,含水砂层厚 52~70m;岩性以粗砂卵砾石为主,夹薄层中粗砂层和含砾亚砂土,单位涌水量为 18~60m³/h·m,最大可达70~115m³/h·m以上。水化学类型为 HCO₃-Ca-Mg型,矿化度为 0.3~0.5g/L。本含水层组水量大,水质好,为本区供水的主力含水层。锶元素含量达 0.5~1.1mg/l,一般均能达到天然饮用矿泉水标准。
- ④第IV含水组:埋深 180~320m,含水砂砾石层厚 100~150m;岩性以粗砂卵砾石层为主,夹薄层中细砂和含砾亚砂土、亚粘土。单位涌水量 40~80m³/h·m,水化学类型为 HCO₃-Ca-Na 型,矿化度 0.5~0.7g/L。

第四系孔隙含水层从北向南,即从泃河冲洪积扇的上部至中部再到冲洪积扇下部地区,含水层岩性由粗变细,即由粗砂卵砾石、到含砾中粗砂,富水性由大

变小,含水层之间出现较为稳定的亚粘土、粘土隔水层,从而使各含水组之间的水力联系由好逐渐变得较差。

(4) 地下水补径排条件

本区地下水的补给来源为北部山区和山麓地区的大气降水和地表水,其中第 I含水组主要补给来源为大气降水和地表水,第II、III、IV含水组补给来源为北部 和东部山区。总的地下水流向由北向南,在泃阳、李旗庄、夏垫漏斗区外围,地下水流向改变,由北、北西、北东不同方向向漏斗区汇流。

本工程区域的地下水流向为由北向南流。

本区地下水主要消耗于人工开采和侧向径流排泄。

(5) 地下水水位动态

本区地下水水位动态与大气降水量变化成正相关关系,并受地下水开采量制约。地下水动态类型为大气降水、地表水补给——开采、径流排泄消耗型。

据泃河水文站观测资料,从平谷县门楼庄至三河市错桥水文观测资料,1998年以前地下水仍然处于正均衡状态,每年向泃河排泄地下水 2110万 m³, 日平均排泄量 5.75万 m³。1999年以来连续 8年的干旱,年降水量小于多年平均降水量 2.45~40.5%,另一方面城乡工农业用水量大幅增加,开发利用地下水的供水井数量急剧攀升,造成地下水位以每年 2~3m的速度下降,灵山泉水干涸。原来以泃阳、李旗庄、夏垫为中心的三个孤立的地下水位下降漏斗连成一片,形成一个面积达 225km²的地下水位下降漏斗,6月份枯水位期漏斗区水位最大埋深达 30~33m,水位标高达(-8.38)~(-10.38)m。2006年三河市年降水量为 513.6mm,地下水位仍在下降。市区低水位期地下水位埋深为 20.40~24.76m,水位标高(-3.39)~(-6.42) m; 高水位期地下水位埋深为 14.67~16.44m,水位标高为 1.06~4.99m。

4 企业生产及污染防治情况

4.1 企业生产概况

1) 企业原辅材料使用及贮存情况 企业涉及的主要原辅材料情况详见下表 4-1、4-2 所示。

表 4-1 原辅材料及产品一览表









2) 产品生产方案及贮存情况


































THE THE THE PARTY OF THE PARTY









THE THE PARTY OF T

THE THE



项目排污节点一览表见表 4-2 所示。

表 4-2 生产排污节点一览表

	————————————————————————————————————				
类别	车间	工序	主要污染物	产生特征	治理措施及排放去向
			氟化氢	连续	喷淋处理后,经 15 米排气筒 达标排放。
	金属				采用水喷淋进行处理后,经 15米排气筒达标排放。
	车间		颗粒物	连续	G7:添加酸雾抑制剂,侧吸风+喷淋吸收塔(与酸洗共用)+15m排气筒。
			油烟	间歇	静电复合式油烟净化器处理 后,经过屋顶烟囱排放。
	荧光粉 车间		粉尘	连续	经集气罩收集后采用除尘装 置处理后由 15 米排气筒排 放。
废气			盐酸	连续	经碱液喷淋后经 25 米排气筒 排放
			氟化氢	连续	经湿法碱液吸收处理后经 15 米排气筒排放。
			粉尘	连续	收集后经湿式除尘净化塔净化,由1根15m高排气筒达标排放。
			粉尘	连续	收集后采用湿式除尘净化塔 处理后,由1根15m高排气 筒达标排放。
	磁材车间		粉尘	连续	收集后采用湿式除尘净化塔 处理后,由1根15m高排气 筒达标排放。
			粉尘	连续	收集后采用湿式除尘净化塔 处理后,由1根15m高排气 筒达标排放。
			粉尘	连续	采用一套湿式除尘净化塔处理后,由1根15m高排气筒达标排放;

	卤化物		粉尘 HBr、溴化铵	连续间歇	采用催化燃烧装置处理后,由1根15m高排气筒达标排放。 碱液吸收装置+酸液吸收装置+固体碱性吸附装置+18米排气筒(DA030)
	车间		事甲烷总烃	间歇 间歇	附装置+18 米排气筒(DA030) 车间无组织排放
			氯化氢	连续	碱液喷淋+25 米排气筒
	化合物	颗粒物	连续	水喷淋+15 米排气筒	
	车间	J.F	氮氧化物	连续	SCR+15 米排气筒 P
	17/1	氟化物	连续	碱液喷淋+15 米排气筒	
			рН	间歇	经"流入专门建立的储存罐 内,定期作为危险废物由有 处理资质的单位回收,不外 排。
			рН	间歇	进入碱中和池循环使用,需 定期补水,不需要排放。
废水	金属车间		COD、SS	间歇	经冷却塔冷却后直接循环利用,循环冷却 (间接冷区)水定期排水属于清净下水,排至生活污水处理设施处理达标后外排。
			COD、SS、氨 氮	间歇	全部进入生活污水处理系统 "SBR 地埋式反应器"处理后, 部分回用于厂区绿化和道路 清扫、消防用水等。

					☆田(小和かな)・、↓↓↓・□サロ
			gg	산국 티스	采用"中和沉淀+过滤+膜回
			SS	间歇	收+蒸发结晶"处理工艺处理
		_			后回用于生产,不外排。
	++ \1. \W		G07 G0	シー ロム	属于清净下水,排至生活污
	荧光粉		COD, SS	间歇	水处理设施处理达标后外
	车间	_			排。
					全部进入生活污水处理系统
			COD、SS、氨	间歇	"SBR 地埋式反应器"处理后,
			氮	, , , , ,	部分回用于厂区绿化和道路
		_			清扫、消防用水等。
					属于清净下水,排至生活污
			COD, SS	间歇	水处理设施处理达标后外
	磁材车				排。
	间				全部进入生活污水处理系统
	l III		COD、SS、氨	间歇	"SBR 地埋式反应器"处理后,
			氮	円14人	部分回用于厂区绿化和道路
					清扫、消防用水等。
			605 66		厂区污水处理设施处理后,
			pH、COD、SS、	间歇	用于厂区绿化和道路清扫
			氨氮		等,不外排。
			-11 COD CC		
			pH、COD、SS、	间歇	循环使用, 定期补充
	15.		氨氮		
			pH、COD、SS、		
	卤化物	99	氨氮	间歇	循环使用,定期补充
	凶化初		安(炎)		
			COD、SS	间歇	经处理后再利用,不外排
			pH、COD、		厂区污水处理设施处理后,
			BOD ₅ 、SS、氨	间歇	外运至北控三河水环境科技
			氮		有限公司第二分公司(燕郊
			火 し		北污水处理厂)
			"II COD		废水送生产盐水回收利用系
		过	pH、COD、 BOD5、SS、	间贴	统进行处置(低盐 RO 膜浓缩
				间歇	系统、高盐 RO 膜浓缩系统)
	化合物		氨氮、石油类		并回用于循环冷却系统
			SS	连续	入厂区污水处理系统
	金属车	机、			产噪设备采取基础减振、厂
品丰	间、荧	碎	等效连续A声	左 <i>特</i>	
栄尸	光粉车	等	级	上	
	间、磁				常知地
噪声	光粉车			连续	房隔声、厂界绿化等隔声降 噪措施
	AAH CUT				

	材车 间、物车 间、化 合物车 间				
			冷凝氟化氢酸水、氟化钠渣、 废机油	间歇	属于危险废物,收集后按危 废处置的有关规定暂处于危 废临时储存间,定期交有资 质的单位进行处置
			氟化钙(含氯 化钙)渣	间歇	直接装桶保存,定期外委水 泥企业综合利用;
	金属车间		钙镁混合物 渣、坩埚残留 金属渣(熔渣 及碎屑)、炉 渣、收集粉尘、 镝屑(皮)	间歇	收集后,定期交由稀土冶炼 分离企业回收稀土资源
			生活垃圾	间歇	统一收集,定期由当地环卫 部门清运
固废		+1	废烧结坩埚、 废耐火炉砖	间歇	暂存于专用贮存场,由耐火 材料工厂回收。
	荧光粉 车间	7.7.0	气流粉碎等工 序除尘器粉 尘、荧光粉污 水处理污泥、 洗涤废水蒸发 结晶盐	间歇	暂存于专用贮存场,由稀土 分离厂回收。
			含氟废液	间歇	暂存于危废暂存间,定期交 有危险废物处理资质单位进 行处理。
			生活垃圾	间歇	统一收集,定期由当地环卫 部门清运
	磁材车		氧化镧渣	间歇	在化合物车间直接加水制备 成氢氧化镧产品外销
	间		除氧化镧渣外的稀土残渣	间歇	收集后卖给稀土分离厂做原 料使用

		危险废物废机 油、废催化剂、 废活性炭	间歇	采用桶装,分类贮存于危废 暂存库,定期委托有资质单 位处置,
		生活垃圾	间歇	统一收集,定期由当地环卫 部门清运
		收集尘	间歇	送相关稀土回收厂家进行再 利用处理。
		废玻璃坩埚	间歇	外售综合利用
		新型金属溴化 物闪烁晶体加 工废料	间歇	收集后作为金属溴化物生产 原料进行再次溶解、提纯
	L	LYSO 闪烁晶 体加工废料	间歇	收集后作为 LYSO 晶体生产原 料回用
	卤化物	酒精清洗废液	间歇	溶剂回收后循环使用
		废切削液	间歇	
车间	1.エレト	油泥	间歇	厂区危废间暂存,由有资质
	-	废固体碱性吸 附剂	间歇	单位规范处置。
		危化品废包装	间歇	
		一般原辅料废包装	间歇	外售综合利用
		残渣	间歇	厂区危废间暂存,回用于 LYSO 晶体生产工序
		生活垃圾	间歇	分类收集,由环卫部门清运
化合物 车间		马弗炉炉渣	/	冶炼分离企业回收

			l .	
		台车窑窑渣		
		粘附粉尘		
		除尘泥(干基)		
		废包装袋		交物资回收部门处理
		栅渣		
		废水处理污 泥		收集后交由环卫部门处理
		蒸发盐	, <	交物资回收部门处理
	LE	滤饼		回用于生产
	17/1	废 RO 膜		
		废瓶		
		废氢氧化钠产 品袋		交有资质单位处理
		废机油		
		废机油桶		
		生活垃圾		统一收集后交由环卫部门处 理

4.2 企业总平面设置

企业总平面图见下图。




图 4-21 有研稀土高技术有限公司总平面图

4.3 各重点场所、重点设施设备情况

5 重点监测单元识别与分类

5.1 重点单元情况

1) 重点监测单元识别原则

对《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》(HJ1209-2021)5.1.1~5.1.3 调查结果进行分析、评价和总结,结合《重点监管单位土壤污染隐患排查指南(试行)》等相关技术规范的要求排查企业内有潜在土壤污染隐患的重点场所及重点设施设备,将其中可能通过渗漏、流失、扬散等途径导致土壤污染的场所或设施设备识别为重点监测单元,开展土壤监测工作。

重点场所或重点设施设备分布较密集的区域可统一划分为一个重点监测单元,每个重点监测单元原则上面积不大于 6400m²。

2) 重点监测单元识别结果

1#金属车间

2#荧光粉车间

3#卤化物晶体车间

4#卤化物车间

5#磁材车间

6#化合物车间

7#化学品库,位于厂区中部偏东,用来储存车间生产过程中用到的试剂,不涉及生产加工,且地面硬化较好。

8#金属库,用来存放各车间生产的原料,不涉及生产加工,且地面硬化较好。

9#综合辅助车间,设置循环冷却水系统(含喷淋),荧光粉废水和精细化车间废水处理环保设施,备用柴油发电机房和供电系统、渣库、生活垃圾库,,不涉及生产加工,且地面硬化较好。

10#危废间,位于厂区东侧,用来存放车间生产过程中产生的各种废液、固废、废包装等,不涉及生产加工,且地面硬化较好。

11#垃圾站,位于厂区东侧,用来存放厂区的生活垃圾,定期清运,不涉及 生产加工,且地面硬化较好。

12#机油库,位于厂区东北侧,用来存放车间设备用油,暂未投入使用,不 涉及生产加工,且地面硬化较好。

3) 重点监测单元识别汇总

本地块共识别重点监测单元 12 处,分别编号为 1#-12#。重点监测单元识别结果汇总情况详见表 5-1 所示。



表 5-1 重点监测单元识别表

	1	
∠☆ □	11.	识别依据
编号	所在区域	(从涉及污染物种类、用量和渗漏风险)
1#	金属车间	
2#	荧光粉车间	
3#	卤化物晶体 车间	
4#	卤化物车间	
5#	磁材车间	
6#	化合物车间	VEI
7#	化学品库	位于厂区中部偏东,用来储存车间生产过程中用到的试剂,不涉及生产加工,且地面硬化较好。
8#	金属库	用来存放各车间生产的原料,不涉及生产加工,且地面硬化较好。
9#	综合辅助车间	设置循环冷却水系统(含喷淋),荧光粉废水和精细化车间废水 处理环保设施,备用柴油发电机房和供电系统、渣库、生活垃圾 库,,不涉及生产加工,且地面硬化较好。
10#	危废间	位于厂区东侧,用来存放车间生产过程中产生的各种废液、固废、 废包装等,不涉及生产加工,且地面硬化较好
11#	垃圾站	位于厂区东侧,用来存放厂区的生活垃圾,定期清运,不涉及生产加工,且地面硬化较好
12#	机油库	位于厂区东北侧,用来存放车间设备用油,暂未投入使用,不涉及生产加工,且地面硬化较好。

5.2 分类结果及原则

1) 重点监测单元分类原则

重点监测单元确定后,应依据表 5-2 所述原则对其进行分类,并填写重点监测单元清单。

表 5-2 重点监测单元分类表

单元类别	划分依据
一类单元	内部存在隐蔽性重点设施设备的重点监测单元
二类单元	除一类单元外其他重点监测单元

注:隐蔽性重点设施设备,指污染发生后不能及时发现或处理的重点设施设备,如地下、半地下或接地的储罐、池体、管道等。

2) 重点监测单元分类结果

本地块筛选出 12 个布点区域进行采样,分类过程详见表 5-3 所示:

表 5-3 本次重点监测单元分类表

编号	重点监测单元类 型、名称	是否为 布点区域	分类依据	类别
1#	金属车间	☑是□否	内部存在隐蔽性重点设施设备的 重点监测单元	一类单元
2#	荧光粉车间	☑是□否	内部存在隐蔽性重点设施设备的 重点监测单元	一类单元
3#	卤化物晶体车间	☑是□否	除一类单元外其他重点监测单元	二类单元
4#	卤化物车间	☑是□否	除一类单元外其他重点监测单元	二类单元
5#	磁材车间	☑是□否	除一类单元外其他重点监测单元	二类单元
6#	化合物车间	☑是□否	除一类单元外其他重点监测单元	二类单元
7#	化学品库	☑是□否	除一类单元外其他重点监测单元	二类单元
8#	金属库	☑是□否	除一类单元外其他重点监测单元	二类单元
9#	综合辅助车间	☑是□否	内部存在隐蔽性重点设施设备的 重点监测单元	一类单元
10#	危废间	☑是□否	除一类单元外其他重点监测单元	二类单元
11#	垃圾站 🔷	☑是□否	除一类单元外其他重点监测单元	二类单元
12#	机油库	☑是□否	除一类单元外其他重点监测单元	二类单元

5.3 关注污染物

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》(HJ 1209—2021) 第 5.3.1 款:

关注污染物一般包括:

- 1) 企业环境影响评价文件及其批复中确定的土壤和地下水特征因子;
- 2)排污许可证等相关管理规定或企业执行的污染物排放(控制)标准中可能对土壤或地下水产生影响的污染物指标;
- 3)企业生产过程的原辅用料、生产工艺、中间及最终产品中可能对土壤或 地下水产生影响的,已纳入有毒有害或优先控制污染物名录的污染物指标或其他 有毒污染物指标;
 - 4) 上述污染物在土壤或地下水中转化或降解产生的污染物;
 - 5) 涉及 HJ 164 附录 F 中对应行业的特征项目(仅限地下水监测)。

根据上述要求,对有研稀土高技术有限公司的环评文件、排污许可证及生产工艺和 HJ 164 附录 F 中进行核对,识别过程如下:

根据有研稀土高技术有限公司的多本环境影响评价文件及其批复,包括《国科稀土新材料有限公司高纯金属、靶材及膜料产业化升级改造项目环境影响报告书》(2018 年 8 月)、《国科稀土新材料有限公司高端白光 LED 用发光材料产业化升级改造和综合性能检测与评价服务平台项目环境影响报告书》(2017 年11 月)、《国科稀土新材料有限公司高性能粘结永磁材料产业化升级改造和综合性能检测与评价服务平台项目环境影响报告书》(2019 年 6 月)

识别得到土壤和地下水特征污染因子为:

土壤

地下水特征因子

有研稀土高技术有限公司于 2020 年 6 月获得排污许可证, 其编号为 91131082097295270B001V, 根据排污许可证, 规定执行的污染物排放(控制) 标准中可能对土壤或地下水产生影响的污染物指标:

土壤:石油烃;地下水:pH、石油烃。

根据分析的有研稀土高技术有限公司生产工艺及原辅材料进行识别,得到荧

地下水特征因子为

根据上述识别的特征污染物,因污染物均为稳定化学物质,污染物在土壤或地下水中转化或降解中不会产生新的污染物。

有研稀土高技术有限公司属于稀土金属冶炼、无机盐制造行业,按照 HJ164 附录 F 中对应行业,无所对应的行业类别,对地下水的潜在特征项目不进行识别。本次为第二次进行土壤和地下水自行监测。

因此, 最终该地块关注污染物见下表。



表 5-4 厂区米许污染物

	刻 覧 刻		@+@+@		
	监测指标	汞、砷、镉、铜、铅、镍、六价铬、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿(三氯甲烷)、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、氯苯、1,1,2-二氯丙烷、1,1,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、2-氯苯酚、硝基苯、萘、苯并(a)蒽、菌、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a,b)蒽、苯胺	苯、甲苯、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯	石油烃、氟化物、pH	/
表 5-4 丿 区大江万架物	污染物	汞、砷、镉、铜、铅、镍、六价铬、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿(三氯甲烷)、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、2-氮苯酚、硝基苯、萘、苯并(a) 蒽、菌、苯并(b) 荧蒽、苯并(k) 荧蒽、苯并(a) 芘、古苯并(a,h) 蒽、苯胺	苯、甲苯、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯	钙、镁、锶、氮化硅、氮化铝、钾源、硅源/锗源(H2(Si/Ge)F6)、锰源 K2MnF6、金属钐、金属镧、钴、锆、锆、钕、镓、石油烃、pH、氟化物	
	类别	①GB36600 表 1 中基本 45 项目非关注物指标	@GB36600表1中基本45 项目关注物指标	③非 45 项关注物指标	④超标污染物
	类别		刊 巌		

対 階 道		0+0 及 上 診 過 回 0+0				
监测指标	汞、砷、镉、铅、六价铬、耗氧量、铁、锰、铜、锌、钠、硒、铝、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、氟化物、总硬度、氨氮、阴离子表面活性剂、溶解性总固体、亚硝酸盐氮、氰化物、挥发酚、硫化物、卤化物、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、三氯甲烷、四氯化碳	pH、苯、甲苯、 乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯	可萃取性石油烃(C10-C40)			
污染物	汞、砷、镉、铅、镍、六价铬、耗氧量、铁、锰、铜、锌、钠、硒、铝、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、缩属子表面活性剂、溶解性总固体、亚硝酸盐氮、氰化物、挥发酚、硫化物、卤化物、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、三氮化物、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、三氮化物、色度、浑浊度、吸和味、肉眼可见物、三氮化物、色度、浑浊度、吸氧化碳	pH、苯、甲苯、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯	钙、镁、锶、氮化硅、氮化铝、钾源、硅源/锗源(H2(Si/Ge)F6)、锰源 K2MnF6、金属钐、金属镧、钴、锆、锆、钕、镓、石油烃			
※	①GB14848 中表 1 常规指标(微生物指标、放射性指标除外)中非关注物指标	②GB14848 中表 1 常规指标(微生物指标、放射性指标除外)中关注物指标	③关注污染物(经系统分析后确认的关注污染物)	④超标污染物	⑤地下水污染物监测值高于该点位前次监测值 30%以上项目	
 			地下水			

最终该地块土壤及地下水检测项目见下表。

表 5-5 土壤检测项目一览表

编号	检测项目
1	苯(μg/kg)
2	甲苯(μg/kg)
3	乙苯(μg/kg)
4	间,对-二甲苯(μg/kg)
5	邻-二甲苯(μg/kg)
6	苯乙烯(μg/kg)
7	pH 值(无量纲)
8	石油烃(C10-C40)(mg/kg)
9	氟化物(mg/kg)

表 5-6 地下水检测项目一览表

编号	检测项目	編号	检测项目
1	汞	21	溶解性总固体
2	砷	22	亚硝酸盐氮
3	镉	23	氰化物
4	铅	24	挥发酚
5	六价铬	25	硫化物
6	耗氧量	26	卤化物
7	铁	27	色度
8	锰	28	浑浊度
9	铜	29	嗅和味
10	锌	30	肉眼可见物
11	钠	31	三氯甲烷
12	硒	32	四氯化碳
13	铝	33	рН
14	氯化物	34	苯
15	硫酸盐	35	甲苯
16	硝酸盐氮	36	乙苯
17	氟化物	37	间,对-二甲苯
18	总硬度	38	邻-二甲苯
19	氨氮	39	苯乙烯
20	阴离子表面活性剂	40	可萃取性石油烃 (C10-C40)

6 监测点位布设方案

6.1 重点单元及相应检测点/监测井的布设位置

根据重点行业企业用地调查重点监测单元识别及其采样点布设原则,结合现场踏勘,最终确定有研稀土高技术有限公司地块共筛选 12 个布点区域,共布设土壤采样点 13 个,地下水采样点 4 个,各布点区域土壤及地下水点位布设位置示意见下图。



图 6-1 土壤点位布设位置示意图



图 6-2 地下水点位布设位置示意图

6.2 各点位布设原因

- (1)监测点位的布设应遵循不影响企业正常生产且不造成安全隐患与二次污染的原则。
- (2)点位应尽量接近重点单元内存在土壤污染隐患的重点场所或重点设施设备,重点场所或重点设施设备占地面积较大时,应尽量接近该场所或设施设备内最有可能受到污染物渗漏、流失、扬散等途径影响的隐患点。
- (3)根据地勘资料,目标采样层无土壤可采或地下水埋藏条件不适宜采样 的区域,可不进行相应监测,但应在监测报告中提供地勘资料并予以说明。

企业各点位布设原因见表 6-1 所示。



表 6-1 土壤及地下水点位布设位置汇总表

4 区域	雏布	布点位置	布点位置确定理由	单元分类
1#	1#	金属车间北侧	一类单元涉及的每个隐蔽性重点设施设备周边原则上均应布设至少1个深层土壤监测点,单元内部或周边还应布设至少1个表层土壤监测点。	一类单元
2#	2#	荧光粉车间东侧	一类单元涉及的每个隐蔽性重点设施设备周边原则上均应布设至少1个深层土壤监测点,单元内部或周边还应布设至少1个表层土壤监测点。	一类单元
3#	3#	卤化物晶体车间北侧		二类单元
4#	##	卤化物车间东侧	每个二类单元内部或周边原则上均应布设至少1个表层土壤监测点,具体位置及数	二类单元
2#	2#	磁材车间东侧	量可根据单元大小或单元内重点场所或重点设施设备的数量及分布等实际情况适当	二类单元
#9	#9	化合物车间南侧	调整。监测点原则上应布设在土壤裸露处,并兼顾考虑设置在雨水易于汇流和积聚	二类单元
#L	4/	化学品库北侧	的区域,污染途径包含扬散的单元还应结合污染物主要沉降位置确定点位。	二类单元
#8	#8	金属库东北角		二类单元
#6	#6	综合辅助车间西南角	一类单元涉及的每个隐 <mark>蔽性重点设施设备周边原则上均应布设至少1个深层土壤监</mark> 测点,单元内部或周边还应布设至少1个表层土壤监测点。	一类单元
10#	10#	危废间东侧	每个二类单元内部或周边原则上均应布设至少1个表层土壤监测点,具体位置及数	二类单元
11#	11#	垃圾站东侧	量可根据单元大小或单元内重点场所或重点设施设备的数量及分布等实际情况适当	二类单元
12#	12#	机油库东侧	调整。监测点原则上应布设在土壤裸露处,并兼顾考虑设置在雨水易于汇流和积聚的区域,污染途径包含扬散的单元还应结合污染物主要沉降位置确定点位。	二类单元
13#	13#	对照点-厂区北侧		/
W1	W1	磁材车间东侧	应根据重点单元内重点场所或重点设施设备的数量及分布确定该单元对应地下水监	/
W2	W2	荧光粉车间东侧	测井的位置和数量,监测井应布设在污染物运移路径的下游方向,原则上井的位置	/
W3	W3	金属车间西北侧	和数量应能捕捉到该单元内所有重点场所或重点设施设备可能产生的地下水污染。	/
W4	W4	对照点-厂区北侧		/

6.3 各点位监测指标及选取原因

本次布点土壤共 13 个点, 16 个样品(包含 3 个平行样), 地下水共 4 个点, 5 个样品(包含一个平行样), 涉及区域为以下区域, 其监测指标及其选取原因见下表。

表 6-2 各点位监测指标及选取原因

编号	所在区域	选取原因(从涉及污染物种类、用量和渗漏风险)	监测指标
1#	金属车间	COMMITTED THE PROPERTY OF THE	邻二甲苯、乙苯、石油烃 (C10-C40)、苯乙烯、苯、甲苯、 间,对-二甲苯、pH、氟化物
2#	荧光粉 车间		邻二甲苯、乙苯、石油烃 (C10-C40)、苯乙烯、苯、甲苯、 间,对-二甲苯、pH、氟化物
3#	卤化物晶 体车间		邻二甲苯、乙苯、石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)、 苯乙烯、苯、甲苯、间,对-二甲苯、 pH、氟化物
4#	卤化物 车间		邻二甲苯、乙苯、石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)、 苯乙烯、苯、甲苯、间,对-二甲苯、 pH、氟化物
5#	磁材车间		第二甲苯、乙苯、石油烃(C₁₀-C₄₀)、苯乙烯、苯、甲苯、间,对-二甲苯、pH、氟化物
6#	化合物 车间	少田75	邻二甲苯、乙苯、石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)、 苯乙烯、苯、甲苯、间,对-二甲苯、 pH、氟化物
7#	化学品库	位于厂区中部偏东,用 <mark>来储存</mark> 车间生产过程中用到的试剂,不涉及生产加工,且地面硬化较好。	邻二甲苯、乙苯、石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)、 苯乙烯、苯、甲苯、间,对-二甲苯、 pH、氟化物
8#	金属库	用来存放各车间生产的原料,不涉及生产加工,且地面 硬化较好。	邻二甲苯、乙苯、石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)、 苯乙烯、苯、甲苯、间,对-二甲苯、 pH、氟化物
9#	综合辅助 车间	设置循环冷却水系统(含喷淋),荧光粉废水和精细化 车间废水处理环保设施,备用柴油发电机房和供电系 统、渣库、生活垃圾库,,不涉及生产加工,且地面硬 化较好。	邻二甲苯、乙苯、石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)、 苯乙烯、苯、甲苯、间,对-二甲苯、 pH、氟化物
10#	危废间	位于厂区东侧,用来存放车间生产过程中产生的各种废 液、固废、废包装等,不涉及生产加工,且地面硬化较 好	邻二甲苯、乙苯、石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)、 苯乙烯、苯、甲苯、间,对-二甲苯、 pH、氟化物
11#	垃圾站	位于厂区东侧,用来存放厂区的生活垃圾,定期清运, 不涉及生产加工,且地面硬化较好	邻二甲苯、乙苯、石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)、 苯乙烯、苯、甲苯、间,对-二甲苯、 pH、氟化物
12#	机油库	位于厂区东北侧,用来存放车间设备用油,暂未投入使用,不涉及生产加工,且地面硬化较好。	邻二甲苯、乙苯、石油烃 (C10-C40)、苯乙烯、苯、甲苯、 间,对-二甲苯、pH、氟化物
13#	对照点- 厂区北侧	1	邻二甲苯、乙苯、石油烃 (C10-C40)、苯乙烯、苯、甲苯、 间,对-二甲苯、pH、氟化物

6.3.1 各点位监测指标及选取原因

根据企业用地调查基础信息、采集阶段资料、本次现场踏勘结果,确定本地块特征污染物为苯、甲苯、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、石油烃、PH值、氟化物,经核实后的特征污染物详见表 6-3 所示。

编号	特征污染物	是否检测
1	苯、甲苯、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯	是
2	石油烃	是
3	PH 值	是
4	氟化物	是

表 6-3 地块特征污染物分析表

6.3.2 测试因子

土壤:依据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》(HJ1209-2021),首次监测时土壤监测因子应包括《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) 表 1 中 45 项基本因子及特征因子,后续监测按照重点单元确定监测指标,每个单元应至少包括:前期监测中曾超标的污染物,该单元涉及的所有特征污染物;

由于企业不是首次开展自行监测,今年只需监测特征因子以及超标因子。依据《有研稀土高技术有限公司 2022 年土壤及地下水自行监测报告》,土壤的监测项目为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中45项+石油烃,监测结果无超标项。故本次土壤测试项目确定为特征因子为:PH值、氟化物、苯、甲苯、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、石油烃。

地下水:依据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》(HJ1209-2021),首次监测时地下水监测因子应包括《GB/T14848 表 1 常规指标(微生物指标、放射性指标除外)。后续监测按照重点单元确定监测指标,每个单元应至少包括:前期监测中曾超标的污染物,该单元涉及的所有特征污染物:

由于企业不是首次开展自行监测,依据《有研稀土高技术有限公司 2022 年土壤及地下水自行监测报告》地下水的监测项目为《地下水质量标准》GB/T14848-2017 表 1 除放射性指标外其它指标、挥发性有机物、半挥发性有机物及可萃取石油烃,本年度监测为后续监测任务,应监测特征污染指标,为了更好地做好环境保护工作,故本次地下水测试项目确定为:《GB/T14848 表 1 常规指标(微生物指标、放射性指标除外)、乙苯、苯乙烯、二甲苯、石油烃。

7 样品采集、保存、流转与制备

7.1 现场采样位置、数量和深度

1) 土壤

根据重点行业企业用地调查重点监测单元识别及其采样点布设原则,结合现场踏勘,最终确定有研稀土高技术有限公司地块共筛选 12 个布点区域,有土壤采样点 13 个。

土壤样品采集深度原则上考虑《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》(HJ1209-2021)中提到采集深度设置为: (1) 0-0.5m 表层样品。

根据本地块的特点,在表层 $0\sim0.5$ m 采集一个样品、深层 $0.5\sim1.0$ m。土壤点位样品采集 深度及依据如表 7-1 所示。

表 7-1 土壤点位样品采集深度

点位 类型	点位 编号	布点位置	采样深度	样品数量
	1#	金属车间北侧	0.5m	1
	1#	並/禹平円北側	1.0m	1
	2#	荧光粉车间东侧	0.5m	1
	2#	火九切干四小网	1.0m	1
	3#	<mark>卤化物晶体车间北</mark>	0.5m	1
	3#	侧	1.0m	1
土壤	4#	卤化物车间东侧	0.5m	2(1个平行样)
点位			1.0m	1
	5#	5# 磁材车间东侧	0.5m	1
	3# WAA7/3 + PU 3/ 1/3	1.0m	1	
	6#	化合物车间南侧	0.5m	1
			1.0m	2 (一个平行样)
	7#	7# 化学品库北侧 -	0.5m	1
			1.0m	1

	0.11	A P P + 11.4.	0.5m	1
	8#	金属库东北角	1.0m	1
	0,1	综合辅助车间西南	0.5m	2 (一个平行样)
	9#	角	1.0m	1
	10#	各座间左侧	0.5m	1
	10#	危废间东侧	1.0m	1
	11#	垃圾站东侧	0.5m	1
	12#	机油库东侧	1.0m	2 (一个平行样)
			0.5m	1
	1211	少 时四/手 /小 网	1.0m	1
	13#	对照点-厂区北侧	0.5m	2 (一个平行样)
总计土壤样品数量				30

理论布点和现场实际布点不一致的情况,需要进行点位调整,调整原则:

- (1) 若选定的布点位置现场不具备采样条件, 应在污染物迁移的下游方向就近选择布点位置;
- (2)应在不影响企业正常生产、且不造成安全隐患或二次污染的情况下重新调整(例如钻探过程可能引起爆炸、坍塌、打穿管线或防渗层等);
- (3)原则上土壤点位调整不得超过3米,并充分分析调整后合理性,地下水点位应位于地下水流向方向就近位置。

在初步编制《有研稀土高技术有限公司 2025 年度土壤及地下水自行监测方案》后,与地块使用权人沟通,在地块使用权人确定地下无构建物的前提下,现场使用经纬度测试仪进行了测量并标记,最终填写采样原始记录表,详见附件 3.1。现场对确定的采样位置进行采样,并测量坐标,现场照片见图 7-1 所示。






图 7-1 土壤现场定点照片

采集的样品测试项目为地下水常规项目及特征污染物项目,采集参照《地下水环境监测技术规范》(HJ164)、《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》(HJ1019)要求进行。地下水点位样品采集深度如表 7-2 所示。

表 7-2 地下水点位样品采集深度

点位类型	点位编号 布点位置		样品数量
	W1	磁材车间东侧	1
地下水点位	W2	荧光粉车间东侧	1
	W3	金属车间西北侧	1
	W4	对照点-厂区北侧	2 (一个平行样)
		5	

7.2 采样方法及程序

1) 土壤

a) 采集

采集的样品测试项目为挥发性有机物、半挥发性有机物、氟化物及石油烃。采样土壤样品采集参照《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ 25.2)、《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》(HJ 1019)要求进行。

样品采集分挥发性有机物、半挥发性有机物、氟化物及石油烃分别进行介绍。

采集挥发性有机物时使用非扰动采样器采集土壤样品。每份挥发性有机物土壤样品采集约 5g 放入 40 毫升棕色玻璃瓶中。采样过程为:用取土器将柱状的钻探岩芯取出后,用刮刀剔除原状取土器中土芯表面约 1~2 厘米的表层土壤,使用非扰动采样器采集土壤样品,将采集的样品迅速转移至预先加入 10 毫升甲醇(色谱级或农残级)的 40 毫升棕色玻璃瓶中(保护剂实验室已提前添加好,现场不用重新添加),转移过程中应将样品瓶略微倾斜,以防瓶中的甲醇溅出。转至土壤样品瓶后应快速清除掉瓶口螺纹处黏附的土壤,拧紧瓶盖,清除土壤样品瓶外表面上黏附的土壤,并立即用封口胶封口。编码后将样品瓶尽快放入现场带有冷冻蓝冰的样品箱内进行临时保存,保证温度在 4°C以下。

采集半挥发性有机物时用采样铲进行采集,不应使用同一采样铲采集不同采样点位或深度的土壤样品。每份 SVOCs 土壤样品共需采集 250mL 棕色玻璃瓶 2 个,要求将样品瓶填满装实。采样过程为:使用采样铲直接从原状取土器中采集 SVOCs 土壤样品,并转移至 250mL 棕色大玻璃瓶内装满填实。转至土壤样品瓶后应快速清除掉瓶口螺纹处黏附的土壤,拧紧瓶盖,清除土壤样品瓶外表面上黏附的土壤,并立即用封口胶封口。样品贴码后,尽快放入现场带有冷冻蓝冰的样品箱内进行临时保存,保证温度在 4℃以下。

采集土壤石油烃、氟化物项目样品时,采样器基本要求为用采样铲进行采集,不使用同一采样铲采集不同采样点位或深度的土壤样品。每份 SVOCs 土壤样品共需采集 250mL 棕色玻璃瓶 2 个,要求将样品瓶填满装实。样品钻孔完成后,立即使用采样铲直接从原状取土器

中采集 SVOCs 土壤样品,并转移至 250mL 棕色大玻璃瓶内装满填实,转至土壤样品瓶后快速清除掉瓶口螺纹处黏附的土壤,拧紧瓶盖,清除土壤样品瓶外表面上黏附的土壤。土壤装入样品瓶并封口后,将事先准备好的编码贴到样品瓶上。为了防止样品瓶上编码信息丢失,同时在样品瓶原有标签上手写样品编码和采样日期,字迹清晰。样品贴码后,尽快放入现场带有冷冻蓝冰的样品箱内进行临时保存,保证温度在 4°C以下。

本地块共采集平行样品3组,满足不少于地块总样品数的10%,每组平行样品采集2份(检测样、平行样各1份)。土壤平行样采集均与原样分别同时进行采集。

土壤样品采集过程中要针对采样工具、采集位置、采样瓶装样过程、样品瓶编号、盛放柱状样的岩芯箱、现场检测仪器使用等关键信息拍照记录,每个关键信息拍照留存2张照片。

土壤采样过程中佩戴安全帽和一次性的口罩、佩戴手套采集土样,使用后废弃的个人防护用品进行了统一收集处置;采样前、后对采样器进行除污和清洗,不同土壤样品采集均更换了手套,不存在交叉污染。

综上本次地块土壤样品采集、采样量、平行样量、采样深度、采样量均与方案设计量一致,无有不同,本地块共采集 30 个土壤样品,包括 5 个平行样品,采样深度、土层性质、样品编码、采样日期见表 7-3 所示。

表 7-3 地块土壤样品汇总表

序号	点位 编号	深度 (m)	土层性质	样品编码	平行样编码	采样 日期
1	1#	0.5	中壤土	2025031160TR-17	/	
2	1#	1.0	中壤土	2025031160TR-18		
3	2#	0.5	中壤土	2025031160TR-03	/	
4	2#	1.0	中壤土	2025031160TR-04		
5	3#	0.5	中壤土	2025031160TR-01	/	
6	3#	1.0	中壤土	2025031160TR-02	/	
7	4#	0.5	中壤土	2025031160TR-05	2025031160TR-05N	
8	4#	1.0	中壤土	2025031160TR-06	/	2025.04.01、
9	5#	0.5	中壤土	2025031160TR-07	/	2025.04.08
10	5#	1.0	中壤土	2025031160TR-08	/	
11	6#	0.5	中壤土	2025031160TR-09	/	
12	6#	1.0	中壤土	2025031160TR-10	2025031160TR-10N	
13	7#	0.5	中壤土	2025031160TR-11	1	
14	7#	1.0	中壤土	2025031160TR-12		
15	8#	0.5	中壤土	2025031160TR-13	1	
16	8#	1.0	中壤土	2025031160TR-14		

17	9#	0.5	中壤土	2025031160 TR-15	2025031160 TR-15N
18	9#	1.0	中壤土	2025031160 TR-16	/
19	10#	0.5	中壤土	2025031160TR-21	/
20	10#	1.0	中壤土	2025031160TR-22	
21	11#	0.5	中壤土	2025031160TR-19	/
22	11#	1.0	中壤土	2025031160TR-20	2025031160TR-20N
23	12#	0.5	中壤土	2025031160TR-23	/
24	12#	1.0	中壤土	2025031160TR-24	/
25	13#	0.5	中壤土	2025031160TR-25	2025031160TR-25N

b) 土壤样品保存

土壤样品保存方法参照《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2020)和全国土壤污染状况详查相关技术规定执行。土壤样品保存、采样体积技术指标见表 7-4。

样品保存包括现场暂存和流转保存两个主要环节,遵循以下原则进行:

- 1、根据不同检测项目要求,应在采样前向样品瓶中添加一定量的保护剂,在样品瓶标签 上标注检测单位内控编号,并标注样品有效时间。
- 2、样品现场暂存。采样现场需配备样品保温箱,内置冰冻蓝冰。样品采集后应立即存放 至保温箱内,样品采集当天不能寄送至实验室时,样品需用冷藏柜在4℃温度下避光保存。
- 3、样品流转保存。样品应保存在有冰冻蓝冰的保温箱内寄送或运送到实验室,样品的有效保存时间为从样品采集完成到分析测试结束。

表 7-4 土壤样品保存、采样体积技术指标表

序 号	样品分类	检测项目	采样容器	是否添加 保护剂	单份取 样量	容器 个数	保存 期限
1		苯		 采 5 份样品, 其中			冷藏保
2		乙苯		2 瓶不添加甲醇	 不添加任		存,未添
3	 挥发性有机	苯乙烯	 40ml 棕色	(实验室已提前	何试剂的		加保护制
4	物	甲苯	玻璃瓶		采样瓶采 满,其他	5	7d,添加
5		间二甲苯+对 二甲苯		添加好,现场不用重新添加),1瓶			甲醇的 保存
6		邻二甲苯		不添加任何试剂			14d
7	其他	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	10.		瓶子装满 压实	2	冷藏保 存 10d
8		рН	250ml 棕 色玻璃瓶	否			12h
9	半挥发性有 机物	氟化物					10d

c) 土壤样品流转

土壤的流转方式,主要分为装运前核对、样品运输、样品接收3个步骤。

装运前核对:样品管理员和质量检查员负责样品装运前的核对,要求样品与采样记录单进行逐个核对,检查无误后分类装箱,并填写"样品保存检查记录单"。如果核对结果发现异常,应及时查明原因,由样品管理员向组长进行报告并记录。

样品装运前,填写"样品运送单",包括样品名称、采样时间、 样品介质、检测指标、检测方法和样品寄送人等信息,样品运送单用防水袋保护,随样品箱一同送达检测实验室。

样品装箱过程中,要用泡沫材料填充样品瓶和样品箱之间空隙。样品箱用密封胶带打包。 样品运输:样品流转运输应保证样品完好并低温保存,采用适当的减震隔离措施,严防 样品瓶的破损、混淆或沾污,在保存时限内运送至检测实验室。

样品接收:检测实验室收到样品箱后,应立即检查样品箱是否有破损,按照样品运输单清点核实样品数量、样品瓶编号以及破损情况。若出现样品瓶缺少、破损或样品瓶标签无法辨识等重大问题,检测实验室的实验室负责人应在"样品运送单"中"特别说明"栏中进行标注,并及时与采样工作组组长沟通。上述工作完成后,检测实验室的实验室负责人在纸版样品运送单上签字确认并拍照发给采样单位。样品运送单应作为样品检测报告的附件。检测实验室收到样品后,按照样品运送单要求,立即安排样品保存和检测。

d) 样品流转实验室安排

本地块位于河北省廊坊市三河市燕郊高新区孤山南路,与北京诚天检测技术服务有限公司距离约35.1公里,采用汽车转运,取样后土壤样品及时送至实验室,满足样品测试时限要求。实验室送检样品数量及检测项目详见表7-5所示。

表 7-5 实验室送检样品数量及检测项目

序号	样品 类别	数量	送样 数量	送检实验室	分析项目
1	土壤	共 30 个(含 5 个平 行样)	30	北京诚天检测技 术服务有限公司	《土壤环境质量 建设用 地土壤污染风险管控标准 (试行)》 (GB 36600-2018)中表1、 石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)

2) 地下水

a) 采样前洗井

采样前需要洗井,操作如下描述:采样前洗井在成井洗井 24h 后开始。采样前洗井避免对井内水体产生气提、气曝等扰动,本次选用低流量潜水泵进行洗井,泵体进水口置于水面下 1.00 米左右,抽水速率不大于 0.5 升/分,洗井过程测定了地下水位,确保水位下降小于 10 厘米。若洗井过程中水位下降超过 10 厘米,则适当调低气囊泵的洗井流速。洗井前对 pH 计、溶解氧仪、电导率和氧化还原电位仪等检测仪器进行现场校正,校正结果填入地下水采样井洗井记录单。开始洗井时,以小流量抽水,记录抽水开始时间,同时洗井过程中每隔 5 分钟读取并记录 pH、温度(T)、电导率、溶解氧(DO)、氧化还原电位(ORP)及浊度,连续三次采样达到以下要求后结束洗井:

- ①pH 变化范围为±0.1;
- ②温度变化范围为±0.5℃;
- ③电导率变化范围为±3%;
- ④DO 变化范围为±10%, 当 DO < 2.0 毫克/升 L 时, 其变化范围为±0.2 毫克/升;
- ⑤ ORP 变化范围±10 毫伏;
- ⑥10NTU<浊度<50 NTU时,其变化范围应在±10%以内;浊度<10NTU时,其变化范围为±1.0NTU;若含水层处于粉土或粘土地层时,连续多次洗井后的浊度≥50NTU时,连续三次测量浊度变化值小于 5NTU。若现场测试参数无法满足"3"中要求,或不具备现场测试仪器的,则洗井水体积达到 3~5 倍采样井内水体积后即进行采样。采样前洗井过程填写地下水采样井洗井记录单。采样前洗井过程中产生的废水,统一收集处置。

b) 地下水样品采集

地下水样品采集一般要求采样洗井达到要求后,测量并记录水位。地下水样品采集先采集用于检测的 VOCs 的水样,然后再采集用于检测其他水质指标的水样。采集检测 VOCs 的水样时,使用低流量潜水泵,地下水样品采集在 2 小时内完成,优先采集用于测定挥发性有机物的地下水样品;按照相关水质环境监测分析方法标准的规定,预先在地下水样品瓶中添加盐酸溶液和抗坏血酸;控制出水流速一般不超过 100 毫升/分,当实际情况不满足前述条件时适当增加出水流速,但最高不超过 500 毫升/分,尽可能降低出水流速;从输水管线的出口

直接采集水样,使水样流入地下水样品瓶中,注意避免冲击产生气泡;水样在地下水样品瓶过量溢出,形成凸面,拧紧瓶盖,颠倒地下水样品瓶,观察数秒,确保瓶内无气泡,如有气泡重新采样。地下水装入样品瓶后,使用手持智能终端记录样品编码、采样日期和采样人员等信息,打印后贴到样品瓶上。装有地下水样品的样品瓶,单独密封在自封袋中,不存在交叉污染,并立即放入现场装有冷冻蓝冰的样品箱内保存。

c) 地下水平行样要求

地下水平行样不少于地块总样品数的 10%,每个地块至少采集 1 份。本地块采集地下水平行样 1 份。本次采集地下水样品 5 份(含平行样 1 份),满足平行样不少于地块总样品数的 10%的要求。

d) 地下水样品采集拍照记录

地下水样品采集过程对洗井、装样以及采样过程中现场快速监测等环节进行拍照。

e) 其他要求落实情况

使用非一次性的地下水采样设备,在采样前后对采样设备进行清洗,清洗过程中产生的废水,进行了集中收集处置。

地下水采样过程中佩戴了安全帽和一次性的个人防护用品(口罩、手套等),废弃的个人防护用品等垃圾在离场前集中收集处置。

f) 地下水样品汇总

综上本次地块地下水样品采集、采样日期、采样量、平行样量、采样深度、采样量均与 方案设计量一致, 见表 7-6。

序号	点位编号	水位埋深(m)	样品编码	平行样编码	采样日期
1	W1	/	2025031160DS-01	/	
2	W2	/	2025031160DS-03	/	2025.04.00
3	W3	/	2025031160DS-02	/	2025.04.08
4	W4	/	2025031160DS-01	2025031160DS-01PX	

表 7-6 地块地下水样品汇总

8 监测结果分析

8.1 土壤监测结果分析

1) 分析方法

本地块土壤样品由北京诚天检测技术服务有限公司进行分析测试,测试方法和检出限详见表 8-1 所示。

表 8-1 土壤样品分析方法一览表

	₩ 0-1 工物件I	ロノJ 1/J / J / ム	
检测项目	仪器名称/编号	检测依据	检出限
pH 值	酸度计 E-1-004	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	/
苯			1.9μg/kg
甲苯			1.3µg/kg
乙苯	与相色逆 医逆联田似	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫/捕集 气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2μg/kg
间,对-二 甲苯	E-1-056		1.2μg/kg
邻-二甲苯	1.7.		1.2μg/kg
苯乙烯			1.1μg/kg
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	气相色谱仪 E-1-038	土壤和沉积物石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	6mg/kg
氟化物	酸度计 E-1-004	土壤质量 氟化物的测定 离子选择电 极法 GB/T22104-2008	12.5 mg/kg
	pH 值 苯 甲苯 乙苯 间,对-二 甲苯 苯乙烯 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	检测项目 仪器名称/编号 pH值 酸度计 E-1-004 苯 甲苯 乙苯 气相色谱-质谱联用仪 E-1-056 邻-二甲苯 苯乙烯 石油烃 (C10-C40) 气相色谱仪 E-1-038	检测项目 仪器名称/编号 检测依据 pH值 酸度计 E-1-004 土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018 苯 甲苯 乙苯 气相色谱-质谱联用仪 E-1-056 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫/捕集 气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 邻-二甲苯 苯乙烯 石油烃 (C10-C40) 气相色谱仪 E-1-038 土壤和沉积物石油烃 (C10-C40)的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019 氧化物 於度计 E-1-004 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电

2) 各点位监测结果

依据检测结果,对检测数据进行汇总分析,土壤样品检出数据分析详见附件2。

3) 监测结果分析

a) 评价标准

在进行土壤筛选标准的选择时,主要依据地块利用性质,本次调查地块为重点行业企业 用地,属于第二类用地:工业用地(M)。 本次调查地块测试项目依据指南及方案要求,区域内土壤质量执行标准为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》GB36600-2008第二类用地筛选值,执行的标准限值见表 8-2 所示。

表 8-2 地块土壤污染筛选值 (mg/kg)

				<u>, e </u>
序号	监测指标	标准限值	单位	标准名称及标准号
1	苯	4	mg/kg	
2	甲苯	1200	mg/kg	
3	乙苯	28	mg/kg	《土壤环境质量 建设用地土壤污染
4	间,对-二甲苯	570	mg/kg	风险管控标准》GB36600-2008 第二类
5	邻-二甲苯	640	mg/kg	用地筛选值
6	苯乙烯	1290	mg/kg	
7	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	4500	mg/kg	
8	pH 值	/	无量纲	/
9	氟化物	/	mg/kg	/

b) 结果分析

对各点位监测结果进行分析后可得表 8-3。

表 8-3 土壤样品检出数据分析表

	**************************************	200 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
项目	检出率(%)	最大值	最小值	本底值	平均值
苯(μg/kg)	0	ND	ND	ND	/
甲苯 (μg/kg)	0	ND	ND	ND	/
乙苯 (µg/kg)	0	ND	ND	ND	/
间,对-二甲苯(μg/kg)	0	ND	ND	ND	/
邻-二甲苯(μg/kg)	0	ND	ND	ND	/
苯乙烯(μg/kg)	0	ND	ND	ND	/
pH 值(无量纲)	100	8.42	8.22	/	8.31
石油烃 (C10-C40) (mg/kg)	100	36	12	/	22.44
氟化物(mg/kg)	100	176	101	/	130.34

地块内共布设 13 个土壤点位,获取地块内有代表性土壤样品进行检测,在对实验室检测结果与执行标准限值进行比对后得出如下结论:

土壤共检测样品 30 个,5 个平行样,其中除 pH 值、石油烃(C10-C40)、氟化物检出外,其余污染因子均未检出,检出物质检出率为 100%,检测值小于相应第二类用地筛选值。

c) 数据对比

2025年土壤样品检出与2023年土壤样品检出数据比对情况见表8-4。

表 8-4 土壤样品检出数据比对分析

			4	が 0-1 十級に		171. (ノ (シウカ	-			
平祥슈署	采样深度		pH(无量纲)		●	氟化物(mg/kg)		石油烃(石油烃(C10-C40)((mg/kg)
自治上八	(m)	2025年	2023年	趋势(%)	2025年	2023 年	趋势(%)	2025年	2023年	趋势(%)
1#	0.5	8.24	8.42	-2.14	129	210	-38.57	19	37	-0.49
1#	1	8.22		_	126	_		20	\	
2#	0.5	8.2	8.27	-0.85	101	200	-49.50	22	22	0.00
2#	-	8.24	/		143	_		16	/	
3#	0.5	8.32	8.35	-0.36	147	237	-37.97	16	20	-20.00
3#	П	8.33	/	1	176	/	/	12	/	/
#4	0.5	8.3	8.44	-1.66	107	19	-50.92	14	218	-26.32
#*	1	8.34	/	1	137	/	/	17	/	/
5#	0.5	8.29	8.26	0.36	128	237	-45.99	18	15	20.00
2#	-	8.26			126	_		17	/	
#9	0.5	8.37	8.40	-0.36	113	248	-54.44	24	12	100.00
#9	П	8.4	/		131	/		26	/	/
#L	0.5	8.42	8.32	1.20	133	269	-50.56	36	15	140.00
#L	1	8.39	/	/	123	/	/	23	/	/
#8	0.5	8.27	8.30	-0.36	109	292	-62.67	22	23	-4.35
#8	1	8.27	/	\	163	/		21	/	/
#6	0.5	8.3	8.21	1.10	148	248	-40.32	26	23	13.04
#6	1	8.32	/	/	142	/	/	28	/	/
10#	0.5	8.26	8.46	-2.36	134	246	-45.53	24	17	41.18
10#	1	8.3	/	/	103	/	/	15	/	/
11#	0.5	8.37	8.52	-1.76	110	237	-53.59	31	14	121.43
11#	1	8.33	/	/	129	/	/	36	/	/
12#	0.5	8.25	8.23	0.24	134	237	-43.46	19	12	58.33
12#	1	8.23	/	/	113	/	/	24	/	/
13#	0.5	8.33	8.31	0.24	130	246	-47.15	22	17	29.41
中 が は か り か り か り か り か り か り か し か し か し か し	2005年检测储物。	2003 年卡部公占位早下		陸 控	◇国内的 <# →	#C1 #D #L	12#2005 年	13#2005 年龄测估龄 2003		年上4004021002

pH 值: 2025 年检测值较 2023 年大部分点位呈下降趋势,个别点位 5#、7#、9#、12#、13#2025 年检测值较 2023 年上升 0.24%-1.2%;

氟化物: 2025年检测值较 2023年整体呈下降趋势;

石油烃: 2025年检测值较 2023 年大部分点位呈上升趋势,个别点位 1#、3#、4#、8#2025 年检测值较 2023 年下降 0.49%-26.32%。

- d) 土壤检测结果整体分析与结论
- 1) 挥发性有机物:本次调查采集的土壤样品中各点位均未检出挥发性有机物,低于其对应第二类用地筛选值。
- 2) 半挥发性有机物:本次调查采集的土壤样品中各点位均未检出半挥发性有机物,低于其对应第二类用地筛选值。
- 3)石油烃(C10-C40):本次调查采集的土壤样品中各点位均检出石油烃(C10-C40), 检出浓度范围为 12-36mg/kg,远低于第二类用地筛选值(4500mg/kg)。
- 4) 氟化物:本次调查采集的土壤样品中各点位均检出氟化物,检出浓度范围为101-176mg/kg,《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》GB36600-2008 第二类用地筛选值中未制定土壤氟化物,暂不做评价。
- 5) pH 值:本次调查采集的土壤样品中各点位均检出 pH 值,检出浓度范围为8.20-8.42mg/kg,《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》GB36600-2008 第二类用地筛选值中未制定土壤 pH,暂不做评价。

8.2 地下水监测结果分析

1) 分析方法

本地块地下水样晶由北京诚天<u>检测技术服务有限公司进行分析测试,测试方法和检出限</u> 详见表 8-5 所示。

		12 0-5 7		
样品 类别	检测项目	仪器名称/编号	检测依据	检出限
	pH 值	多参数水质分析仪 E-2-188	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	总硬度	滴定管 E-3-002	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB 7477-1987	5.0 mg/L
	氰化物	紫外可见分光光度计 E-1-007	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法)	0.002 mg/L
	氨氮	紫外可见分光光度计 E-1-006	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L
地下水	耗氧量	滴定管 E-3-003	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006(1.1 酸性高锰酸钾滴定法)	0.05 mg/L
	挥发酚	紫外可见分光光度计 E-1-007	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ503-2009	0.0003 mg/L
	SO ₄ ²⁻ (硫酸盐)		水质 无机阴离子 (F-、Cl-、NO ₂ -、Br-、NO ₃ -、PO ₄ ³⁻ 、	0.018 mg/L
	F-(氟化物)	离子色谱仪 E-1-021	SO ₃ ² ·、SO ₄ ² ·)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.006 mg/L
	Cl-(氯化物)		113 07-2010	0.007 mg/L

表 8-5 样品分析方法一览表

样品 类别	检测项目	仪器名称/编号	检测依据	检出限
	NO ₃ - (硝酸盐氮)			0.016 mg/L
	亚硝酸盐氮	紫外可见分光光度计 E-1-007	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	0.003 mg/L
	溶解性总固体	电子天平 E-1-002; 电 热鼓风干燥箱 E-1-019; 恒温水浴锅 E-1-066	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(8.1 称量法)	4mg/L
	铬 (六价)	紫外可见分光光度计 E-1-006	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (10.1 二苯碳酰二肼分光光度法)	0.004 mg/L
	汞	原子荧光光度计	水质 汞 砷 硒 铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.04μg/L
	砷	E-1-025	水质 汞 砷 硒 铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	$0.3 \mu g/L$
	臭和味	/	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(3.1 嗅气和尝味法)	/
	肉眼可见物	/	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(4.1 直接观察法)	/
	铝	紫外可见分光光度计 E-1-006	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(1.1 铬天青 S 分光光度法)	0.008 mg/L
	阴离子表面活性 剂	紫外可见分光光度计 E-1-006	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987	0.05 mg/L
	硫化物	紫外可见分光光度计 E-1-007	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ1226-2021	0.01 mg/L
	卤化物	气相色谱仪 E-1-038	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (11.4 气相色谱法)	$10.0 \mu g/L$
	硒	原子荧光光度计 E-1-025	水质 汞 砷 硒 铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	$0.4 \mu g/L$
	色度	酸度计 E-1-005	水质 色度的测定 GB 11903-1989 铂钴比色法	5度
	浊度	浊度仪 E-1-040	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019	0.3NTU
	钠	原子吸收分光光度计 E-1-024	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989	0.01 mg/L
	铜		水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 第二部分螯合萃取法	0.001 mg/L
	锌		水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987	0.05 mg/L
	锰		水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法	0.01 mg/L
地下水	铁	原子吸收分光光度计 E-1-024	GB11911-1989	0.03 mg/L
1,1	铅		生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (11.1 无火焰原子吸收分光光度法)	2.5 μg/L
	镉		生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(9.1 无火焰原子吸收分光光度法)	0.5 μg/L
	乙苯	气相色谱-质谱联用仪	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质	0.3μg/L
	三氯甲烷	E-1-056	谱法 HJ 639-2012	0.4μg/L

样品 类别	检测项目	仪器名称/编号	检测依据	检出限
	四氯化碳			0.4μg/L
	苯			0.4μg/L
	甲苯			0.3μg/L
	二 间、对-二 甲苯			0.5μg/L
	苯 邻二甲苯			0.2μg/L
	苯乙烯			0.2μg/L
	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	气相色谱仪 E-1-038	水质 可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)的测定 气相色谱法 HJ 894-2017	0.01 mg/L

2) 各点位监测结果

依据检测结果,对检测数据进行汇总分析,地下水样品检出数据分析详见附件2。

3) 监测结果分析

a) 评价标准

依据指南及方案要求,区域内地下水质量执行标准为 III 类,执行的标准限值见表 8-6 所示。

表 8-6 地块地下水限值

序号	监测指标	标准限值	单位	标准名称及标准号
1	pH 值	6.5-8.5	无量纲	
2	总硬度	450	mg/L	
3	氰化物	0.05	mg/L	
4	氨氮	0.50	mg/L	
5	耗氧量	3.0	mg/L	
6	挥发酚	0.002	mg/L	
7	硫酸盐	250	mg/L	
8	氟化物	1.0	mg/L	
9	氯化物	250	mg/L	
10	硝酸盐氮	20.0	mg/L	《地下水质量标准》
11	亚硝酸盐氮	1.00	mg/L	GB/T14848-2017III类
12	溶解性总固体	1000	mg/L	
13	铬 (六价)	0.05	mg/L	
14	汞	0.001	mg/L	
15	砷	0.01	mg/L	
16	臭和味	无	/	
17	肉眼可见物	无	/	
18	铝	0.20	mg/L	
19	阴离子表面活性剂	0.3	mg/L	
20	硫化物	0.02	mg/L	

序号	监测指标	标准限值	单位	标准名称及标准号
21	卤化物	0.08	mg/L	
22	硒	0.01	mg/L	
23	色度	15	度	
24	浊度	3	NTU	
25	钠	200	mg/L	
26	铜	1.00	mg/L	
27	锌	1.00	mg/L	
28	锰	0.10	mg/L	
29	铁	0.3	mg/L	
30	铅	0.01	mg/L	
31	镉	0.005	mg/L	
32	乙苯	300	μg/L	
33	三氯甲烷	60	μg/L	
34	四氯化碳	2.0	μg/L	
35	苯	10.0	μg/L	
36	甲苯	70	μg/L	
37	二甲苯 间、对-二甲苯	μg/L	μg/L	
38	一	μg/L	μg/L	
39	苯乙烯	20.0	μg/L	
40	可萃取性石油烃(C10-C40)			

b) 结果分析

对各点位监测结果进行分析后可得表 8-7 所示。

表 8-7 地下水样品检出数据分析表

项目	检出率(%)	最大值	最小值	平均值
pH 值(无量纲)	100	7.5	7.3	7.4
总硬度(mg/L)	100	287	211	243.4
Cl-(氯化物)(mg/L)	100	63.2	19.1	37.26
氰化物(mg/L)	0	< 0.002	< 0.002	/
F-(氟化物)(mg/L)	100	0.955	0.677	0.893
氨氮(mg/L)	100	0.175	0.152	0.163
耗氧量(mg/L)	100	2.74	1.05	1.78
挥发酚(mg/L)	0	< 0.0003	< 0.0003	/
SO42-(硫酸盐)(mg/L)	100	116	40.6	94.4
NO3-(硝酸盐氮)(mg/L)	100	9.48	0.472	3.305
亚硝酸盐氮(mg/L)	0	< 0.003	< 0.003	/
溶解性总固体(mg/L)	100	867	482	659.6
铜(mg/L)	0	< 0.001	< 0.001	/
铁(mg/L)	100	0.21	0.04	0.126
锌(mg/L)	0	< 0.05	< 0.05	/
钠(mg/L)	100	61.7	21.6	48.84
锰(mg/L)	50	0.06	0.05	0.053
铅(µg/L)	0	<2.5	<2.5	/

每	a (μg/L)	0	< 0.5	< 0.5	/
铬 (六	新 (mg/L)	0	< 0.004	< 0.004	/
录	ξ(μg/L)	0	< 0.04	< 0.04	/
石田	‡(μg/L)	50	6.6	5.2	5.7
	臭和味	0	无异臭、异味	无异臭、异味	/
肉目	 恨可见物	0	无	无	/
铝	l(mg/L)	50	0.0219	0.0136	0.0178
阴离子表面	面活性剂(mg/L)	0	< 0.05	< 0.05	/
硫化	工物(mg/L)	0	< 0.003	< 0.003	/
卤化	Ľ物(μg/L)	100	5	3.1	4.16
硕	ξ(μg/L)	0	<0.4	< 0.4	/
色质	度(度)	100	10	10	10
浊度	(NTU)	100	2.7	2.1	2.48
氯仿 (三	氯甲烷)(μg/L)	0	<0.4	< 0.4	/
四氯	化碳(μg/L)	0	<0.4	< 0.4	/
才	ξ(μg/L)	0	< 0.4	< 0.4	/
甲	苯(µg/L)	0	< 0.3	< 0.3	/
Z	苯(µg/L)	0	< 0.3	< 0.3	/
一田苹	0	0	< 0.5	< 0.5	/
二甲苯	0	0	<0.2	<0.2	/
苯乙烷	希(μg/L)	0	<0.2	<0.2	/
可萃取性石油炸	そ(C10-C40)(mg/L)	100	0.19	0.18	0.188

地块内共布设 4 个地下水点位,获取地块内有代表性地下水样品进行检测,在对实验室 检测结果与执行标准限值进行比对后得出如下结论:

除 pH、总硬度、氯化物、氟化物、氨氮、耗氧量、硫酸盐、硝酸盐氮、溶解性总固体、铁、钠、锰、砷、铝、卤化物、色度、浊度、可萃取性石油烃检出外,其余污染因子均未检出;检出物质中,锰、砷、铝检出率均为 50%,其余检出物质检出率均为 100%。

地下水共检测样品 5 个,(包含一个平行样),由表中可知,检出项目未超过第Ⅲ类地下水限值。

c) 数据对比

2023年,地下水中氰化物、挥发酚、亚硝酸盐氮、铜、铁、锌、锰、铅、镉、铬(六价)、汞、砷、臭和味、肉眼可见物、铝、阴离子表面活性剂、硫化物、卤化物、硒、氯仿(三氯甲烷)、四氯化碳、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯在所有监测点位中均低于检出限,2025年,地下水中氰化物、挥发酚、亚硝酸盐氮、铜、锌、铅、镉、铬(六价)、铝、阴离子表面活性剂、硫化物、硒、氯仿、四氯化碳、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、肉眼可见物在所有监测点位中均低于检出限,因此不进行地下水数据对比分析,本次对比分析监测项目为检出指标。2023年、2025年地下水监测数据见下表 8-8、表 8-9。

表 8-8 (W1、W2) 2023-2025 年地下水检测结果统计表

12	.00 (111		2023 — 26 17	小心/火火/ 		
 监测项目		W1			W2	
	2023年	2025年	趋势	2023 年	2025年	趋势
pH 值(无量纲)	7.3	7.3	上升	7.1	7.4	下降
总硬度(mg/L)	364	223	下降	324	211	下降
氯化物(mg/L)	64.4	34.9	下降	63.4	19.1	下降
氟化物(mg/L)	0.879	0.955	下降	0.923	0.955	上升
氨氮(mg/L)	0.16	0.2	下降	0.175	0.125	上升
耗氧量(mg/L)	0.82	1.32	下降	2.45	1.05	上升
硫酸盐(mg/L)	73.4	97.4	上升	74.7	40.6	上升
硝酸盐氮(mg/L)	0.802	1.36	下降	0.838	4.74	上升
亚硝酸盐氮(mg/L)	/	0.117	上升	/	0.095	上升
色度 (度)	10	10	不变	10	10	不变
溶解性总固体(mg/L)	712	524	下降	508	482	下降
浊度(NTU)	1.8	2.6	上升	1.8	2.4	上升
铁(mg/L)	/	0.13	上升	/	0.04	上升
锰(mg/L)	/	0.06	上升	/	/	/
钠(mg/L)	29.2	48.7	上升	25.4	21.6	下降
卤化物(μg/L)	/	3.5	上升	/	3.1	上升
砷(μ g/L)	/	6.6	上升	1	1	/
铝(μ g/L)	/	21.9	上升		13.6	上升
可萃取性石油烃 (C10-C40) (mg/L)	0.1	0.19	上升	0.08	0.19	上升

注: 2023 年检测数据来自北京诚天检测技术服务有限公司出具的检测报告(报告编号: 202307546)

表 8-9 (W3、W4) 2023-2025 年地下水检测结果统计表

11左25元子五二	-	W3			W4	
监测项目	2023年	2025年	趋势	2023 年	2025年	趋势
pH 值(无量纲)	7.4	7.4	上升	7.6	7.5	上升
总硬度(mg/L)	313	287	下降	409	248	上升
氯化物(mg/L)	64	63.2	上升	64.8	34.4	上升
氟化物(mg/L)	0.82	0.677	下降	0.88	0.936	上升
氨氮(mg/L)	0.163	0.109	下降	0.152	0.116	下降
耗氧量(mg/L)	0.81	1.06	下降	0.84	2.74	下降
硫酸盐(mg/L)	75.9	103	上升	76.2	116	上升
硝酸盐氮(mg/L)	0.879	9.48	上升	0.964	0.474	上升
亚硝酸盐氮(mg/L)	/	0.018	上升	/	0.913	上升
溶解性总固体(mg/L)	844	867	上升	718	710	下降
色度 (度)	10	10	不变	10	10	不变
浊度(NTU)	1.9	2.1	上升	2	2.7	上升
铁(mg/L)	/	0.05	上升	/	0.2	上升
锰(mg/L)	/	< 0.01	不变	/	0.05	上升
钠(mg/L)	30.6	61.7	上升	30.6	55.9	上升

卤化物(μg/L)	/	4.2	上升	/	5	上升
砷(μ g/L)	/	/	不变	/	5.2	上升
可萃取性石油烃 (C10-C40) (mg/L)	0.12	0.19	上升	0.12	0.18	上升

注: 2025 年检测数据来自北京诚天检测技术服务有限公司出具的检测报告(报告编号: 2025031160) 通过上表可知:

W1 企业该地下水井监测检出的污染物中 pH 值、硫酸盐、亚硝酸盐氮、浊度、铁、锰、钠、卤化物、砷、铝、可萃取性石油烃(C10-C40)2025年数据与2023年数据对比呈上升趋势;总硬度、氟化物、氨氮、耗氧量数据对比呈下降趋势。

W2企业该地下水井监测检出的污染物中氟化物、氨氮、耗氧量、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、浊度、铁、卤化物、铝、可萃取性石油烃(C10-C40)2025年数据与2023年数据对比呈上升趋势; pH值、总硬度、氯化物、钠数据对比呈下降趋势。

W3 企业该地下水井监测检出的污染物中 pH 值、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、溶解性总固体、浊度、铁、钠、卤化物、可萃取性石油烃(C10-C40)2025 年数据与2023年数据对比呈上升趋势;总硬度、氟化物、氨氮、耗氧量、数据对比呈下降趋势。

W4企业该地下水井监测检出的污染物中pH值、总硬度、氯化物、氟化物、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、浊度、铁、锰、钠、卤化物、砷、可萃取性石油烃(C10-C40)2025年数据与2023年数据对比呈上升趋势;氨氮、耗氧量、溶解性总固体、数据对比呈下降趋势。

- d) 地下水检测结果整体分析与结论
- 1)感官形状及一般化学指标:本次调查采集的地下水样品中除下列有检出外,其余各项均未检出。

pH: 本次调查采集的地下水样品 pH 范围为 7.3-7.5,符合地下水Ⅲ类限值(6.5-8.5)。

总硬度:本次调查采集的地下水样品总硬度范围为 211-287mg/L,符合地下水III类限值 (450mg/L)。

氯化物:本次调查采集的地下水样品氯化物范围为 19.1-63.2mg/L,符合地下水III类限值 (250mg/L)。

氟化物:本次调查采集的地下水样品氟化物范围为 0.677-0.955mg/L,符合地下水III类限值(1.0mg/L)。

氨氮:本次调查采集的地下水样品氨氮范围为 0.109-0.200mg/L,符合地下水Ⅲ类限值 (0.50mg/L)。

耗氧量:本次调查采集的地下水样品耗氧量范围为 1.05-2.74mg/L,符合地下水III类限值 (3.0mg/L)。

硫酸盐:本次调查采集的地下水样品硫酸盐范围为 40.6-116.0mg/L,符合地下水III类限值 (250mg/L)。

硝酸盐氮:本次调查采集的地下水样品硝酸盐氮范围为 0.472-0.9.48mg/L,符合地下水III 类限值(20.0mg/L)。

亚硝酸盐氮:本次调查采集的地下水样品亚硝酸盐氮范围为 0.018-0.913mg/L,符合地下水III类限值(20.0mg/L)。

溶解性总固体:本次调查采集的地下水样品溶解性总固体范围为 482-867mg/L,符合地下水III类限值(1000mg/L)。

浑浊度:本次调查采集的地下水样品浑浊度范围为 2.1-2.7NTU,符合地下水Ⅲ类限值 (3NTU)。

卤化物:本次调查采集的地下水样品卤化物范围为 3.1-5.0mg/L,符合地下水III类限值 (200mg/L)。

砷:本次调查采集的地下水样品砷范围为 5.2-6.6 μ g/L,符合地下水Ⅲ类限值(10 μ g/L)。 挥发性有机物:本次调查采集的地下水样品中各点位均未检出,符合地下水Ⅲ类限值;

可萃取石油烃:本次调查采集的地下水样品中各点位均检出石油烃,检出浓度范围为0.18-0.19mg/L,《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中未制定地下水可萃取石油烃限值,暂不做评价。

9 质量保证与质量控制

9.1 自行监测质量体系

自行监测工作过程中,参照《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ 25.2)、《地下水环境监测技术规范》(HJ 164)、《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》(HJ 1019)等技术规范要求开展质量控制工作。

同时,我公司将组织人员成立专业质量控制小组,在布点采样、样品保存和流转、样品分析测试等全过程中进行质量控制,并对相关人员定期进行培训,所有资料及时归档,备查。

9.2 检测方案制定的质量保证与控制

本地块布点方案编制、现场采样和分析测试按《重点行业企业用地疑似污染地块布点技术规定》、《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定》、《重点行业企业用地土壤污染状况调查样品采集保存和流转质量控制手册》、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》(HJ 1209-2021)等的要求执行。

9.3 样品采集、保存、流转、制备与分析的质量保证与控制

同一监测点位至少两人进行采样,相互监护,注意安全防护,防止意外发生。采样过程中防止交叉污染。清洗所有钻孔和取样设备,防止交叉污染。设备清洗程序按如下操作:用 自来水冲洗-用不含磷清洗剂清洗-用自来水冲洗,最后用去离子水冲洗并晾干。

每个土壤样品采集及现场监测都使用干净的一次性丁腈手套进行操作。保证现场使用的 光离子化检测仪(PID)和 X 射线荧光光谱仪(XRF)等均在检定、校准有效期内,使用的校 准用标准溶液均在有效期内。现场测试前对直读仪器进行校准。每个点位的水质现场监测设 备在使用之前都要进行清洗。现场采样时按技术规定要求详细填写现场采样记录单,并在现 场由另一人核查采样记录,保证填写规范,信息完整,符合要求。每个采样现场环节均要进 行拍照。

在采样现场,样品按名称、编号保存。样品采集完成后及时放入装有足量蓝冰的保温箱内,防止现场温度过高导致样品变质。样品在采样完成,按照样品保存要求,在规定时间内送往检测实验室,运输过程中注意样品处于冷藏状态。

样品装运前仔细核对样品标识、重量、数量等信息是否和采样记录表中的信息一致,填写样品保存检查记录单,核对无误后分类装箱,同一采样点的样品瓶尽量装在同一箱内。装

箱时,样品瓶和样品箱之间的空隙用泡沫材料或波纹纸板填充,水样容器内外盖盖紧,严防样品破损和玷污;运输过程中避免日光照射,气温异常偏高时要采取适当保温措施。



10 结论与措施

10.1 监测结论

有研稀土高技术有限公司地块位于河北省廊坊市三河市燕郊高新区孤山南路,行业类型为稀土金属冶炼、无机盐制造行业。

本地块于 2025 年 4 月 1 日进场采样,采样时间为 2025 年 4 月 1 日、4 月 8 日,样品检测时间为 2025 年 4 月 6 日-4 月 15 日。

地块污染状况分析:

有研稀土高技术有限公司地块内共布设 13 个土壤点位,4 个地下水点位,获取地块内有代表性土壤及地下水样品送实验室检测,土壤检测项目为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中表 1、石油烃(C10-C40),地下水检测项目为《地下水质量标准》GB/T14848-2017表 1除放射性指标外其它指标、挥发性有机物、半挥发性有机物及可萃取石油烃,在对实验室检测结果进行分析后得出如下结论:

土壤样品检测 30 组,其中汞、砷、镉、铜、铅、镍。石油烃(C10-C40)检出外,其余污染因子均未检出,检出物质检出率为 100%,但检测值小于相应第二类用地筛选值。

地下水样品检测 5 组,pH、总硬度、氯化物、氟化物、氨氮、耗氧量、硫酸盐、硝酸盐 氮、溶解性总固体、铁、钠、锰、砷、铝、卤化物、色度、浊度、可萃取性石油烃检出外, 其余污染因子均未检出;检出物质中,锰、砷、铝检出率均为 50%,其余检出物质检出率均 为 100%,且检测值小于相应限值。

2026年建议监测项目见下表。

表 10-1 2026 年建议检测项目及频次

		表 10-1 2026	表 10-1 2026 年建议检测项目及频次	K		
监测对象	指标类型	初次监测	后续监测	2026年建议监测项目	检测频次	建议检测时间
	①GB36600表1中基本45项目非关注物 指标					
學十	@GB36600表1中基本45项目关注物指标	© 1 © 1	() T	(F) 1	1 年 7 年	日 7
-	③非 45 项关注物指标		#)	#) 	₹ <u>†</u>	F() + 0707
	④超标污染物		٠,٢			
	①GB14848 中表 1 常规指标(微生物指标、放射性指标除外)中非关注物指标		X			
	②GB14848 中表 1 常规指标(微生物指标、放射性指标除外)中关注物指标			(- - - -	- 	- H 7000
地下水	③关注污染物(经系统分析后确认的关 ①+②+③+土壤检注污染物) 测项目①+②	0+0+3+土壤检 测项目0+0	Q+Q+(4)	(+@++@	☆ /士 I	2026年7月
	④超标污染物					
	⑤地下水污染物监测值高于该点位前次监测值 30%以上项目		<u>©</u>	1	半年/次	2026年1月、2026年7 月
备注: 土壤和	.土壤和地下水指标类型详细项目见章节 5.3 关注污染物表 5-4。	5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.				

10.2 企业针对监测结果拟采取的主要措施及原因

由于本场地为在产企业,针对其特殊性提出以下建议:

- (1)加强生产过程中的监管,避免发生原料、副产物的跑、冒、滴、漏等可能污染土壤及事件;
 - (2)加强地块内地下雨污管网和污水处理设施的排查,保证污水排放线路畅通;
 - (3)加强对危险废物储存处置的管理,按照相关要求对危险废物进行处理;
- (4)加强重点污染区域的排查,完善堆放危废间防雨,防渗漏,防流失措施,防止危险废物直接与表层土壤接触;
- (5)加强生产区域的防渗层管理,发现裂隙时及时修补,避免发生污染事件时,污染物的横向和纵向迁移及扩散。



附件1 重点监测单元清单

重点监测监测单元清单

	010-87227377	该单元对应的监测点位编号及坐标	E116.850325,N40 .013789	E116.848328,N40	E116.848203,N40	E116.848287,N40	E116.848799,N40	E116.849363,N40	E116.849373,N40
制造行业	010-87	该单元对	1#	2#	3#	##	#5	#9	#
稀土金属治炼、无机盐制造行业		单元洙 别(一类 /二类)	一業元	一業 元	二单类元	二单类元	二单类元	二 単 后	1
稀土金属	联系方式	是否为 隐蔽性 设施	型 型		Ķп	Кп	Кп	Ķп	Ķπ
	赵子旭	设施坐标 (中心 点坐标)	E116.850325, N40.013789	E116.848328, N40.012992	E116.848203, N40.013492	E116.848287, N40.013704	E116.848799, N40.014345	E116.849363, N40.014242	E116.849373, N40.014167
所属行业	填写人员	关注污染物	P	《土壤环境质量 建设用地土壤污染 风险管控标准(试 行)》(GB 36600-2018)中表 1、石油烃(C10-C40)					
公司		涉及有毒有害物质 清单			目出於几時7/	《工嫌坏垢应用建设用地土壤污染风险管控标准(详行)》(CD	36600-2018) 中表 1、石油烃(C10-C40)		
有研稀土高技术有限公司	2025.4.1	功能(即该重点场 所/设施/设备涉及 的生产活动)	氟化、还原及蒸馏,熔铸	混料、气流粉 碎、洗涤筛分	晶体生长	酸溶、浓缩、真 空脱水、高温脱 铵	金属熔炼后、热处理、HDDR、真空混合搅拌、取向成型、充磁	超高纯稀土化 合物车间	储存车间生产 过程中用到的 试剂
		单元内需要 监测的重点 场所/设施/设 备名称	金属车间	荧光粉车 间	卤化物晶 体车间	卤化物车 间	磁材车间	化合物车 间	化学品库
会 格 教	填写日期	本	1#	2#	3#	##	2#	#9	#L

E116.849575,N 40.013921	E116.849716,N 40.013698	E116.850575,N 40.014096	E116.850589,N 40.013761	E116.850409,N 40.014651
#8	#6	10#	11#	12#
二类単元	- 	二 ※ 料 点	11 ※ 単	11 类 元
Kī	型	Кп	Кп	Кп
E116.849575 ,N40.013921	E116.849716 ,N40.013698	E116.850575 ,N40.014096	E116.850589 ,N40.013761	E116.850409 ,N40.014651
		F	37	X
用来存放各车 间生产的原料	设置循环冷却 水系统(含喷 冰力, 荧光粉废 水和精细化年 间废水处理坏 保设施, 备用柴 油发电机房和 供电系统、渣 库、生活垃圾 库、生活垃圾	用来存放车间 生产过程中产 生的各种废液、 固废、废包装等	用来存放厂区 的生活垃圾, 定 期清运	用来存放车间 设备用油,暂未 投入使用。
金属库	综合辅助 车间	危废间	垃圾站	机油库
#8	#6	10#	11#	12#

附件 2 实验室样品检测报告

CT-ZLJL-35-13-A/1





检测报告

2025031160

样品类别

地下水、土壤

委托单位

有研稀土高技术有限公司

受检单位

有研稀土高技术有限公司

2025-03-540

编制蒸杂

审

批准

A F

签发日期 2公年05月12日

北京诚天检测技术服务有限公司

检验检测专用章

声明

- 一、检测报告封皮及骑缝同时加盖本公司"检验检测专用章" 方为有效。
 - 二、检测报告如有涂改、增删、拆装等视为无效。
- 三、委托人对检测报告内容若有异议,应于收到报告之日起15天内向本公司提出,逾期视为接受。

四、送检样品的样品信息由委托方提供,本公司仅对来样所 检项目的检测结果负责。

五、未经本公司书面同意,不得复制(全文复制除外) 检测 报告。

六、未加盖资质认定 **MA** 标志的检测报告,仅用于内部 参考,不具有对社会的证明作用。

七、本公司不对报告中委托方或委托方指定的其他机构提供的信息负责。

八、未经本公司书面同意,任何单位和个人不得以本公司名义或检测报告内容进行广告宣传活动。

北京诚天检测技术服务有限公司

地址:北京市北京经济技术开发区科创十三街12号院1号楼2层

邮编: 100176

电话: 010-87227375

报告编号: 2025031160

一、基本信息

委托单位		有研稀土高技术有限公司						
受检单位	3	有研稀土高技术有限	公司					
受检单位地址	河北省廊坊市三河市燕郊高新区孤山南路北侧,幸福路东侧							
检测类别	委托检测	委托检测 样品来源 现场采样						
采样日期	2025.04.01 2025.04.08	检测日期	2025.04.06-04.15					

二、检测结果

2.1 地下水

采	样日期			2025.04.08		
采样位置 样品编号		V	74	W3	W2	W1
		2025031160 DS-01	2025031160 DS-01PX	2025031160 DS-02	2025031160 DS-03	2025031160 DS-04
样	品性状	无色、无味、 透明	无色、无味、 透明	无色、无味、 透明	无色、无味、 透明	无色、无味、 透明
东	经(度)	116.8	34836	116.849314	116.848328	116.848799
北	纬(度)	40.01	5278	40.013546	40.012992	40.014345
检	测项目			检测结果		
pH值	i(无量纲)	7.5(18.7°C)	7.5(18.5℃)	7.4(18.9℃)	7.4(18.6℃)	7.3(18.3℃)
总硬	度(mg/L)	248	248	287	211	223
Cl-(氯化	上物)(mg/L)	34.4	34.7	63.2	19.1	34.9
氰化	物(mg/L)	<0.002	< 0.002	<0.002	< 0.002	< 0.002
F-(氟化	上物)(mg/L)	0.936	0.944	0.677	0.955	0.955
氨氮	k(mg/L)	0.116	0.112	0.109	0.125	0.200
1000	酸盐指数 :计)(mg/L)	2.74	2.74	1.06	1.05	1.32
SO ₄ 2-(硫	酸盐)(mg/L)	116	115	103	40.6	97.4
NO ₃ -(硝酮	羧盐氮)(mg/L)	0.474	0.472	9.48	4.74	1.36
亚硝酸	盐氮(mg/L)	0.913	0.907	0.018	0.095	0.117
溶解性总	总固体(mg/L)	710	715	867	482	524
色	度(度)	10	10	10	10	10
臭和味	原水	无异臭、异 味	无异臭、异 味	无异臭、异 味	无异臭、异 味	无异臭、异 味

北京诚天检测技术服务有限公司

邮编: 100176

电话: 010-87227377

地址:北京市北京经济技术开发区科创十三街12号院1号楼2层

第 1 页 共 16 页

报告编号: 2025031160

煮沸后	无异臭、异 味	无异臭、异 味	无异臭、异 味	无异臭、异 味	无异臭、异 味
肉眼可见物	无	无	无	无	无
浊度(NTU)	2.7	2.6	2.1	2.4	2.6
铁(mg/L)	0.20	0.21	0.05	0.04	0.13
锰(mg/L)	0.05	0.05	<0.01	<0.01	0.06
挥发酚(mg/L)	<0.0003	< 0.0003	< 0.0003	<0.0003	< 0.0003
碘化物(µg/L)	5.0	5.0	4.2	3.1	3.5
硒(µg/L)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
阴离子表面活性剂 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
铜(mg/L)	<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	< 0.001
锌(mg/L)	< 0.05	< 0.05	<0.05	<0.05	< 0.05
铅(µg/L)	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5	<2.5
镉(µg/L)	< 0.5	< 0.5	<0.5	<0.5	< 0.5
铬 (六价) (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	< 0.004	< 0.004
汞(µg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	< 0.04
砷(μg/L)	5.2	5.2	<0.3	<0.3	6.6
铝(µg/L)	<1.2	<1.2	<1.2	13.6	21.9
硫化物(mg/L)	<0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
钠(mg/L)	55.9	56.3	61.7	21.6	48.7
三氯甲烷(μg/L)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
四氯化碳(μg/L)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
苯(µg/L)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
甲苯(μg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
乙苯(µg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
间、对-二甲苯(μg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
邻二甲苯(μg/L)	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
苯乙烯(μg/L)	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/L)	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19
备注: "<"表示低于检验	出限; 氨氮、硝	酸盐氮、亚硝	酸盐氮检测结	果均以"N 计"。	1.5

北京诚天检测技术服务有限公司

邮编: 100176

电话: 010-87227377

地址: 北京市北京经济技术开发区科创十三街 12 号院 1 号楼 2 层

第 2 页 共 16 页

报告编号: 2025031160

2.2 土壤

5	 K 样日期				2025.04.01	l			
采样位置		3#		2#		4#			
采样	深度(m)	0.5	1.0	0.5	1.0	(0.5	1.0	
· 木	样品编号		202503 1160 TR-02	202503 1160 TR-03	202503 1160 TR-04	20250 31160 TR-05	2025031 160 TR-05N	202503 1160 TR-06	
	颜色	黄棕	黄棕	黄棕	黄棕	黄棕	黄棕	黄棕	
DV-FI	湿度	潮	潮	潮	潮	潮	潮	潮	
样品 性状	土壤质地	中壤土	中壤土	中壤土	中壤土	中壤土	中壤土	中壤土	
2	植物根系	少量 根系	无根系	少量 根系	无根系	少量根系	少量根系	无根系	
3	东经(度)	116.854119 116.854254				116.854226			
-	比纬(度)	40.01	4618	40.01	14086	40.014858			
杓	金 测项目				检测结果				
pH	I(无量纲)	8.32	8.33	8.20	8.24	8.30	8.30	8.34	
氟化物	勿(mg/kg)	147	176	101	143	107	109	137	
苯	(μg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
甲苯	ŧ (μg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
乙苯	ŧ (μg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
间,对-1	二甲苯(μg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
邻-二甲	甲苯(μg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
苯乙烷	烯(µg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
石油烃(C	10-C40)(mg/kg)	16	12	22	16	14	18	17	
备注: NI	表示未检出。								

北京诚天检测技术服务有限公司 邮编: 100176

电话: 010-87227377

地址:北京市北京经济技术开发区科创十三街12号院1号楼2层

第 3 页 共 16 页

报告编号: 2025031160

	采样日期			2025.04.01				
	采样位置	5	#	6#				
	采样深度(m)	0.5	1.0	0.5	- 1	1.0		
	样品编号	202503116 0TR-07	202503116 0TR-08	202503116 0TR-09	202503116 0TR-10	2025031160 TR-10N		
样	颜色	黄棕	黄棕	黄棕	黄棕	黄棕		
品	湿度	潮	潮	潮	潮	潮		
性	土壤质地	中壤土	中壤土	中壤土	中壤土	中壤土		
状	植物根系	少量根系	少量根系	少量根系	无根系	无根系		
	东经(度)	116.83	54726	116.855278				
	北纬(度)	40.015526 40.015273						
	检测项目	检测结果						
	pH(无量纲)	8.29	8.26	8.37	8.40	8.39		
台	氰化物(mg/kg)	128	126	113	131	137		
	苯(µg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND		
	甲苯(μg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND		
	乙苯(μg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND		
间,	对-二甲苯(μg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND		
邻	-二甲苯(μg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND		
5	苯乙烯(µg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND		
石油	烃(C10-C40)(mg/kg)	18	17	24	26	21		
备注:	: ND表示未检出。		-					

以下空日

北京诚天检测技术服务有限公司

邮编: 100176

电话: 010-87227377

地址: 北京市北京经济技术开发区科创十三街 12 号院 1 号楼 2 层

第 4 页 共 16 页

报告编号: 2025031160

5	采样日期				2025.04.0	1		
采样位置		7	#	8#		9#		
采样	深度 (m)	0.5	1.0	0.5	1.0	0	.5	1.0
木	样品编号		202503 1160 TR-12	202503 1160 TR-13	202503 1160 TR-14	202503 1160 TR-15	202503 1160 TR-15 N	202503 1160 TR-16
	颜色	黄棕	黄棕	黄棕	黄棕	黄棕	黄棕	黄棕
样品	湿度	潮	潮	潮	潮	潮	潮	潮
性状	土壤质地	中壤土	中壤土	中壤土	中壤土	中壤土	中壤土	中壤土
300000000	植物根系	少量 根系	无根系	少量 根系	无根系	少量根系	少量根系	无根系
3	东经(度)	116.855338		116.855500		116.855746		
	北纬(度)	40.01	5226	40.015055		40.014754		
木	金测项目				检测结果		1	
pH	H(无量纲)	8.42	8.39	8.27	8.27	8.30	8.30	8.32
氟化	物(mg/kg)	133	123	109	163	148	151	142
苯	(μg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
甲者	传(μg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
乙之	走(μg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
间,对-	二甲苯(μg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
邻-二月	甲苯(μg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
苯乙	烯(µg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
石油烃(C	C10-C40)(mg/kg)	36	23	22	21	26	30	28
备注: NI	D 表示未检出。					(8)		

-以下空白

北京诚天检测技术服务有限公司

邮编: 100176

电话: 010-87227377

地址: 北京市北京经济技术开发区科创十三街 12 号院 1 号楼 2 层

第 5 页 共 16 页

报告编号: 2025031160

	采样日期			2025.04.08			
	采样位置	1	#	11#			
á	采样深度(m)	0.5	1.0	0.5	1	1.0	
	样品编号	202503116 0TR-17	202503116 0TR-18	202503116 0TR-19	202503116 0TR-20	2025031160 TR-20N	
样	颜色	黄棕	黄棕	黄棕	黄棕	黄棕	
品	湿度	潮	潮	潮	潮	潮	
性	土壤质地	中壤土	中壤土	中壤土	中壤土	中壤土	
状	植物根系	少量根系	少量根系	少量根系	无根系	无根系	
	东经(度)	116.83	56256	116.856569			
	北纬(度)	40.014768 40.014840					
	检测项目	检测结果					
	pH(无量纲)	8.24	8.22	8.37	8.33	8.34	
身	氰化物(mg/kg)	129	126	110	129	132	
	苯(µg/kg)	ND	ND	ND T	ND	ND	
	甲苯(μg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND	
	乙苯(μg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND	
间,	对-二甲苯(μg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND	
邻	-二甲苯(μg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND	
	苯乙烯(μg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND	
石油	烃(C10-C40)(mg/kg)	19	20	31	36	33	
备注:	: ND 表示未检出。						

·以下空白·

北京诚天检测技术服务有限公司

邮编: 100176

电话: 010-87227377

地址: 北京市北京经济技术开发区科创十三街 12 号院 1 号楼 2 层

第6页共16页

报告编号: 2025031160

采	样日期			2025.	04.08			
采	采样位置		10#		12#		13#	
采样	深度(m)	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	
样	品编号	202503 1160TR -21	202503 1160TR -22	202503 1160TR -23	202503 1160TR -24	202503 1160TR -25	202503 1160TR -25N	
	颜色	黄棕	黄棕	黄棕	黄棕	黄棕	黄棕	
样品	湿度	潮	潮	潮	潮	潮	潮	
性状	土壤质地	中壤土	中壤土	中壤土	中壤土	中壤土	中壤土	
	植物根系	少量根系	无根系	少量 根系	无根系	无根系	无根系	
东	经(度)	116.856473		116.856341		116.854250		
北	公纬(度)	40.015158 40.015797			5797	40.016411		
检	测项目	检测结果						
pH	(无量纲)	8.26	8.30	8.25	8.23	8.33	8.32	
氟化物	J (mg/kg)	134	103	134	113	130	130	
苯	(μg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
甲苯	(μg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
乙苯	(µg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
间,对-二	甲苯(μg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
邻-二甲	苯(µg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
苯乙烷	∯ (μg/kg)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
石油烃(C1	0-C40)(mg/kg)	24	15	19	24	22	20	
备注: ND	表示未检出。		L					

北京诚天检测技术服务有限公司

邮编: 100176

电话: 010-87227377

地址: 北京市北京经济技术开发区科创十三街 12 号院 1 号楼 2 层

第7页共16页

报告编号: 2025031160

三、检测依据及仪器

样品 类别	检测项目	仪器名称/编号	检测依据	检出限
	pH 值	多参数水质分析仪 E-2-206	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	总硬度	滴定管 E-3-185	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB 7477-1987	5.0mg/L
	氰化物	紫外可见分光光度 计 E-1-007	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (7.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)	0.002mg/L
	氨氮	紫外可见分光光度 计 E-1-007	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光 光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	滴定管 E-3-003	生活饮用水标准检验方法 第7部分: 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023 (4.1 酸性高锰酸钾滴定法)	0.05mg/L
	Cl-(氯化物)			0.007mg/L
	SO ₄ ²⁻ (硫酸盐)	离子色谱仪 E-1-021	水质 无机阴离子 (F、CI、NO ₂ 、Br、NO ₃ 、PO ₄ ³ 、SO ₃ ² 、SO ₄ ²)的测定 离	0.018mg/L
	NO ₃ - (硝酸盐氮)	内 1 名相 K E-1-021	子色谱法 HJ 84-2016	0.016mg/L
地下	F-(氟化物)			0.006mg/L
水	亚硝酸盐氮	紫外可见分光光度 计 E-1-007	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	0.003mg/L
	溶解性总固体	电子天平 E-1-002; 电热鼓风干燥箱 E-1-019; 恒温水浴 锅 E-1-066	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(11.1 称量法)	4mg/L
	色度	pH 计 E-1-004	水质 色度的测定 GB 11903-1989 铂钴比色法	/
	浊度	浊度计 E-1-084	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019	0.3NTU
	臭和味	/	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (6.1 嗅气和尝味法)	,
	肉眼可见物	7	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (7.1 直接观察法)	j
	挥发酚	紫外可见分光光度 计 E-1-006	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分 光光度法 HJ 503-2009	0.0003mg/L
	阴离子表面 活性剂	紫外可见分光光度 计 E-1-006	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987	0.05mg/L

北京诚天检测技术服务有限公司

邮编: 100176

电话: 010-87227377

地址: 北京市北京经济技术开发区科创十三街 12 号院 1 号楼 2 层

第 8 页 共 16 页

报告编号: 2025031160

样品 类别	检测项目	仪器名称/编号	检测依据	检出限
	铁	原子吸收分光光度	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光	0.03mg/L
	锰	计 E-1-024	光度法 GB 11911-1989	0.01mg/L
	碘化物	电感耦合等离子质 谱仪 E-1-116	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 (13.4 电感耦合等离子体质谱法)	0.6μg/L
	铜	原子吸收分光光度 计 E-1-024	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 螯合萃取法	0.001mg/L
	锌	原子吸收分光光度 计 E-1-024	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收 分光光度法 GB 7475-1987 直接法	0.05mg/L
	铅	塞曼石墨炉原子吸 收分光光度计 E-1-069	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (14.1 无火焰原子吸收分光光度法)	2.5μg/L
	镉	塞曼石墨炉原子吸 收分光光度计 E-1-069	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (12.1 无火焰原子吸收分光光度法)	0.5μg/L
	铬(六价)	紫外可见分光光度 计 E-1-006	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (13.1 二苯碳酰二肼分光光度法)	0.004mg/I
地下水	汞			0.04μg/L
1	砷	原子荧光光度计 E-1-025	水质 汞 砷 硒 铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.3μg/L
	硒	E-1-023	7612 113 094-2014	0.4μg/L
	钠	原子吸收分光光度 计 E-1-024	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分 光光度法 GB 11904-1989	0.01mg/L
	铝	电感耦合等离子质 谱仪 E-1-116	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5 电感耦合等离子体质谱法)	1.2μg/L
	硫化物	紫外可见分光光度 计 E-1-007	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光 度法 HJ 1226-2021	0.003mg/L
	三氯甲烷		**	0.4μg/L
	四氯化碳			0.4μg/L
	苯		水质 挥发性有机物的测定 吹扫/捕集	0.4μg/L
	甲苯	气相色谱-质谱联用	气相色谱-质谱法	0.3μg/L
	乙苯	仪 E-1-056	НЈ 639-2012	0.3μg/L
	间,对-二甲苯			0.5μg/L
	邻-二甲苯		* "	0.2μg/L

北京诚天检测技术服务有限公司

邮编: 100176

电话: 010-87227377

地址: 北京市北京经济技术开发区科创十三街 12 号院 1 号楼 2 层

第 9 页 共 16 页

报告编号: 2025031160

样品 类别	检测项目	仪器名称/编号	检测依据	检出限
	苯乙烯		, s	0.2μg/L
	可萃取性石 油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	气相色谱仪 E-1-121	水质 可萃取性石油烃 (C ₁₀ - C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 894-2017	0.01mg/L
苯			1.9µg/kg	
	甲苯	-		1.3μg/kg
	乙苯	气相色谱-质谱联用	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定	1.2μg/kg
	间,对-二甲苯	仪 E-1-056	吹扫/捕集 气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2μg/kg
	邻-二甲苯	1 20	113 555 2511	1.2μg/kg
土壤	苯乙烯	- 8		1.1μg/kg
	рН	pH 计 E-1-079	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	1
	石油烃 (C10-C40)	气相色谱仪 E-1-125	土壤和沉积物 石油烃 (C10-C40) 的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	6mg/kg
	氟化物	酸度计 E-1-004	土壤质量 氟化物的测定 离子选择电 极法 GB/T 22104-2008	12.5mg/kg

~以下空白~

北京诚天检测技术服务有限公司

邮编: 100176

电话: 010-87227377

地址: 北京市北京经济技术开发区科创十三街 12 号院 1 号楼 2 层

第 10 页 共 16 页

质量控制信息表

报告编号: 2025031160

样品类别		土壤	
质控类型	全程空白	运输空白	实验室空白
检测项目		检测结果	
苯(μg/kg)	ND	ND	ND
甲苯(μg/kg)	ND	ND	ND
乙苯(μg/kg)	ND	ND	ND
间,对-二甲苯(μg/kg)	ND	ND	ND
邻-二甲苯(μg/kg)	ND	ND	ND
苯乙烯(μg/kg)	ND	ND	ND
石油烃(C10-C40)(mg/kg)	ND	/	ND
氟化物(mg/kg)	ND	1	ND

1
控制范围%
70~130
70~130
70~130
70~130
70~130
70~130

样品类别	土壤								
质控类型		加标回收							
样品编号	检测项目	本底值	加标量 ng	测定值 ng	回收率%	控制范围%			
	苯	0	250	203.6	81.4	70~130			
	甲苯	0	250	235.8	94.3	70~130			
2025031160	乙苯	0	250	187.9	75.2	70~130			
TR-21	间,对-二甲苯	0	500	409.0	81.8	70~130			
	邻-二甲苯	0	250	213.1	85.2	70~130			
	苯乙烯	0	250	214.8	85.9	70~130			

北京诚天检测技术服务有限公司

邮编: 100176

电话: 010-87227377

地址: 北京市北京经济技术开发区科创十三街 12 号院 1 号楼 2 层

第 11 页 共 16 页

报告编号: 2025031160

样品类别			土均	更		
质控类型			加标回	可收		
样品编号	检测项目	本底值μg	加标量μg	测定值μg	回收率%	控制 范围%
2025031160TR-16		260	620	754	79.7	50~140
2025031160TR-21	石油烃 (C10-C40)	230	620	860	102	50~140
2025031160TR-25	(010-040)	203	620	828	101	50~140

样品类别			土壤	E		
质控类型	(a)		空白加	口标	7	
样品编号	检测项目	本底值μg	加标量μg	测定值μg	回收率%	控制 范围%
空白加标 16		ND	620	462	74.5	70-120
空白加标	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	ND	620	616	99.4	70-120
空白加标 21	(010-040)	ND	620	607	97.9	70-120

样品类别		土壤	
质控类型		标准样品	
检测项目	个数	测定值范围	标准值
pH(无量纲)	2	8.25-8.26	8.27±0.11
氟化物 (mg/kg)	2	613-614	610±6

	样品总			实验室平行		
分析项目	数	个数	样品比例%	样品比例要 求%	相对偏差范围%	控制范围 (%)
pH (无量纲)	25	3	12	>10	< 0.3	允许值: ±0.3
氟化物	25	3	12	>10	0~1.34	0~20
石油烃(C10-C40)	25	3	12	>5	0~19	0~25

~以下空白~~~~

北京诚天检测技术服务有限公司

邮编: 100176

电话: 010-87227377

地址: 北京市北京经济技术开发区科创十三街 12 号院 1 号楼 2 层

第 12 页 共 16 页

报告编号: 2025031160

样品类别		地下水	
质控类型	全程序空白	运输空白	实验室空白
检测项目		检测结果	
总硬度(mg/L)	<5.0	1	<5.0
Cl ⁻ (氯化物)(mg/L)	< 0.007	/	< 0.007
氰化物(mg/L)	< 0.002	1	< 0.002
F-(氟化物)(mg/L)	< 0.006	1	< 0.006
氨氮(mg/L)	< 0.025	1	< 0.025
高锰酸盐指数(以 O2 计) (mg/L)	< 0.05	1	< 0.05
挥发酚(mg/L)	< 0.0003	1	< 0.0003
SO42-(硫酸盐)(mg/L)	< 0.018	1	< 0.018
钠(mg/L)	<0.01	1	< 0.01
NO3-(硝酸盐氮)(mg/L)	< 0.016	1	< 0.016
亚硝酸盐氮(mg/L)	< 0.003	1	< 0.003
溶解性总固体(mg/L)	<4	1,	<4
浊度(NTU)	<0.3	1	<0.3
铜(mg/L)	<0.001	/	< 0.001
铁(mg/L)	<0.03	1	<0.03
锌(mg/L)	<0.05	1	< 0.05
锰(mg/L)	<0.01	1	< 0.01
铅(µg/L)	<2.5	1	<2.5
镉(µg/L)	<0.5	1	<0.5
铬 (六价) (mg/L)	<0.004	/	< 0.004
汞(µg/L)	<0.04	1	<0.04
砷(μg/L)	<0.3	1	<0.3
铝(µg/L)	<1.2	1	<1.2
阴离子表面活性剂(mg/L)	< 0.05	/	< 0.05
硫化物(mg/L)	< 0.003	1	< 0.003
硒(µg/L)	<0.4	/	<0.4
三氯甲烷(μg/L)	<0.4	<0.4	<0.4
四氯化碳(μg/L)	<0.4	<0.4	<0.4
苯(µg/L)	<0.4	<0.4	<0.4
甲苯(μg/L)	<0.3	<0.3	<0.3
乙苯(μg/L)	<0.3	<0.3	<0.3
间、对-二甲苯(μg/L)	<0.5	<0.5	<0.5
邻二甲苯(μg/L)	<0.2	<0.2	<0.2
苯乙烯(μg/L)	<0.2	<0.2	<0.2

北京诚天检测技术服务有限公司

邮编: 100176

电话: 010-87227377

地址:北京市北京经济技术开发区科创十三街 12 号院 1 号楼 2 层

第 13 页 共 16 页

报告编号: 2025031160

样品类别	土	也下水
质控类型	标	准样品
检测项目	测定值	标准值
总硬度(mmol/L)	2.64	2.62±0.06
Cl-(氯化物)(mg/L)	6.68	6.86±0.33
氰化物(mg/L)	0.333	0.322±0.020
F-(氟化物)(mg/L)	1.35	1.40±0.06
氨氮(mg/L)	13.9	14.0±0.6
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	2.67	2.68±0.24
挥发酚(mg/L)	1.27	1.19±0.1
钠(mg/L)	1.51	1.50±0.05
SO4 ²⁻ (硫酸盐)(mg/L)	12.8	13.0±0.5
NO3-(硝酸盐氮)(mg/L)	1.56	1.57±0.11
亚硝酸盐氮(mg/L)	0.161	0.160 ± 0.006
铜(mg/L)	0.611	0.633 ± 0.035
铁(mg/L)	1.18	1.20±0.06
锌(mg/L)	0.454	0.444±0.017
锰(mg/L)	1.65	1.62±0.10
铅(µg/L)	64.9	65.3±3.3
镉(mg/L)	0.180	0.176±0.008
铬 (六价) (mg/L)	0.158	0.164 ± 0.008
汞(µg/L)	13.1	13.1±1
砷(µg/L)	16.7	15.7±1.4
铝(mg/L)	0.452	0.440 ± 0.028
阴离子表面活性剂(mg/L)	0.933	0.931±0.047
硫化物(mg/L)	2.61	2.66±0.24
硒(µg/L)	10.3	9.60±0.74
碘化物(mg/L)	0.694	0.718 ± 0.041
浊度(NTU)	4.70	4.80±0.30

北京诚天检测技术服务有限公司

邮编: 100176

电话: 010-87227377

地址: 北京市北京经济技术开发区科创十三街 12 号院 1 号楼 2 层

第 14 页 共 16 页

报告编号: 2025031160

样品类别			地下水			
质控类型		***	加标回口			
样品编号	检测项目	本底值ng	加标量ng	测定值 ng	回收率%	控制范 围%
	三氯甲烷	0	400	296	74.0	60~130
	四氯化碳	0	400	362	90.5	60~130
	苯	0	400	332	83.0	60~130
202503116	甲苯	0	400	252	63.0	60~130
0DS-01	乙苯	0	400	319	79.8	60~130
	间,对-二甲苯	0	800	693	86.6	60~130
	邻-二甲苯	0	400	333	83.2	60~130
	苯乙烯	0	400	336	84.0	60~130

样品类别			地下水		-	
质控类型			加标回	攵		
样品编号	检测项目	本底值µg	加标量µg	测定值μg	回收率%	控制 范围%
空白加标	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	未检出	620	616	99.4	70~120

北京诚天检测技术服务有限公司

邮编: 100176

电话: 010-87227377

地址: 北京市北京经济技术开发区科创十三街 12 号院 1 号楼 2 层

第 15 页 共 16 页

报告编号: 2025031160

样品类别			地	下水	
质控类型			实验	室平行	
检测项目	样品 总数	个数	样品比例%	相对偏差 范围%	控制范围(%)
总硬度	4	1	25	0	0~2.5
Cl ⁻ (氯化物)	4	1	25	0.15	0~10
氰化物	4	1	25	0	0~20
F-(氟化物)	4	1	25	0.48	0~10
氨氮	4	1	25	2.15	0~10
高锰酸盐指数(以 O2 计)	4	1	25	0	0~10
钠	4	1	25	0.36	0~20
SO42-(硫酸盐)	4	1	25	0.86	0~10
NO3-(硝酸盐氮)	4	1	25	0.42	0~10
溶解性总固体	4	1	25	0.35	0~2.5
浊度	4	1	25	4.76	0~20
铜	4	1	25	0.62	0~10
铁	4	1	25	2.44	0~10
锌	4	1	25	0	0~20
锰	4	1	25	1.69	0~20
铅	4	1	25	0	0~20
镉	4	1	25	0	0~20
碘化物	4	1	25	2.97	0~20
汞	4	1	25	0	0~20
砷	4	1	25	0.97	0~20
铝	4	1	25	0	0~10
阴离子表面活性剂	4	1	25	0	0~10
挥发酚	4	1	25	0	0~10
亚硝酸盐氮	4	1	25	0	0~20
铬(六价)	4	1	25	0	0~20
硫化物	4	1	25	0	0~30
硒	4	1	25	0	0~30
氯仿	4	1	25	0	0~30
四氯化碳	4	1	25	0	0~30
苯	4	1	25	0	0~30
甲苯	4	1	25	0	0~30
乙苯	4	1	25	0	0~30
间,对-二甲苯	4	1	25	0	0~30
邻-二甲苯	4	1	25	0	0~30
苯乙烯	4	1	25	0	0~30
萃取性石油烃(C10-C40)	4	1	25	2.7	0~25

北京诚天检测技术服务有限公司

邮编: 100176

电话: 010-87227377

地址: 北京市北京经济技术开发区科创十三街 12 号院 1 号楼 2 层

第 16 页 共 16 页

附件 3.1 采样记录

委托单编号: 2025031160		上 壤 祥	品院	鞍	报	与完成截止	时间: 內式	报告完成截止时间: 201公年 4月1 日
亚举占份/李锋标识 样品	60 样品编号(TR-)	检测项目		样品数量	私	执行标准	保存条件	领样人/领样时间 (202 <u></u> ≤年)
	0	口45 项基本指标; GB 36600-2018 土壤环境质量 每 30 日 山 山 电 4 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Pidom 综色玻璃瓶×_ P250m 棕色玻璃瓶×_ D6	750ml 棕色玻璃瓶× 	100	GB3/fp-43	A	无机
	10	建发用地工操行案Miweltronie (试行)表1 [14 项有机农药指标:	E40ml 棕色玻璃瓶×_ E7250ml 棕色玻璃瓶×_ IZf 封 袋× 性状(湿度):□干□杆	Pdom! 棕色玻璃瓶× 3	A			
4	03		Z40ml 棕色玻璃瓶×-Z Z250ml 棕色玻璃瓶×-L Zf 封 缎×-L 性状(湿度): □干 □稍	Zdomi 棕色玻璃瓶× Zgsomi 棕色玻璃瓶×				
	to	A. 电子记录 2. 24. 24. 24.	Z40ml 综色玻璃瓶× Z250ml 综色玻璃瓶× Z6 對 袋× 件状(湿度):□干□秤	D40ml 综色玻璃瓶×3- P250ml 综色玻璃瓶×1- D6 對 黎×1- 标报(谜底): □干 □精憑 □聽 □總和 D	13.00 A			有机
0 H.H.	or oth	19.34一一路	D40ml 棕色玻璃瓶×	746ml 棕色玻璃瓶×2 20250ml 棕色玻璃瓶×十 万日 数×十 万十 線水 (海鹿): 口干 口精總 口總 口饱和 🚨	- TO			STAL PL
	10	28 - 一型子	D40ml 综色玻璃瓶X_ D250ml 棕色玻璃瓶X_ O250ml 棕色玻璃瓶X_ MX	750ml 综色玻璃瓶× 子 7250ml 综色玻璃瓶× 子 7250ml 综色玻璃瓶× 子 7250ml 综色玻璃瓶× 子 7250ml 综色玻璃瓶× 子	N. S.			理化
4	0 (0	3	740ml 综色玻璃瓶× 7250ml 综色玻璃瓶× 76 對 缀× 件状 (湿度):□干□杆	700ml 核色玻璃瓶× 2 720ml 核色玻璃瓶× 2 720ml 核色玻璃瓶× 7 7自 封 袋× 7 6% (湿度): 口干 口箱器 口處 口飽和 戶	The state of the s			記載: 17.2 8:10
	Xo.		CJ40ml 棕色玻璃瓶× J CZ50ml 棕色玻璃瓶× J CJ6 對 袋× 木块(海摩)。 □ 干 □箱	C40ml 综色玻璃瓶× 子	A DE			
L. 委托 9. 不同	(主) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	1. 委托单号写完整,该委托单的样品编号为委托单号的下一级编号; 2、同一类别样品可写在一行中, 用"_"来表示样品编号为包含前后两个编号的区间。 9. 不同台的应用虚线进行标识。3、保存条件: A—低温冷藏; B—冷冻; C—常温; D—蓬光。4、样品管理员确认样品包装完好后接收,若有损坏,拒绝接收,样品作废。	; 2、同一类别样 冷冻; C一常温;	品可写在一行中,用" D—避光。4、样品管3	~"来表示样品 里员确认样品包	1编号为包含 装完好后接	前后两个编号收, 若有损坏	9包含前后两个编号的区间。 后接收,若有损坏,拒绝接收,样品作废。

3		氧化还原 电位(mV)																								
	采样日期: 2025.4.8	检测项目	口45 项基本指标:	GB 36600-2018 土壤环境质量	建设用地土壤污染风险管控标准	(试行)表1	□14 项有机农药指标:	GB 36600-2018 土壤水境质量	建设用地工壤污染 庭官控你在 (详行) = 3	(受力) 校7	口 台油	(本) () () () () () () () () ()	1966 · 4 · 47.	700	1年, (如水1-2中日,	Sh -295, 42 X								700		
土壤/沉积物采样原始记录表(附表)		样品性状	190 ESS 2421	المالات كالمالية	大学女	1	1. 46.	1911、李书、女称文	7 479	177/	14 Ab 113	174, 245, EAS	7 77 9	1727	1 × ×	(Th. 2.55. Eths	7 67 79	727 1		-	\			`		
原始		采样深度(m)		1,3				5'0			0.1						^		4		1	1		1	\	
来样		样品数量	3	1)	1	3	1	1	1	4	1	1	\	0	7	7	1	3	1		/	1			
上壤/沉积物		样品容器	40ml 棕色玻璃瓶	250ml 棕色玻璃瓶	自封袋	环刀	40ml 棕色玻璃瓶	250ml 棕色玻璃瓶	自封袋	环刀	40ml 棕色玻璃瓶	250ml 棕色玻璃瓶	自封袋	坏刀	40ml 棕色玻璃瓶	250ml 棕色玻璃瓶	自封袋	环刀	40ml 棕色玻璃瓶	250ml 棕色玻璃瓶	自封袋	环刀	40ml 棕色玻璃瓶	250ml 棕色玻璃瓶	自封袋	环刀
-11	09	坐标						N: 40,015 797	E: 116,3564							N: 40.0/641	E: 116.854656									
	2025-031160	中(ż	田			Z	田			ż	田			Z				ż	r E:			ż	E:	
		样品编号 (TR-)		77				23				4				7	7	*		2	4910h		3.	2	13 94 M	
	委托单编号:	采样点位	<i>J.</i>	0				(24								134										

第1页共1页

土壤/沉积物采样原始记录表

2015031160

委托单编号:

成共と政 电位(mV) 氧化还原 8 4. 27m 其他: 异均为, 苯、甲苯、吐 BR 無 建设用地土壤污染风险管控标准 建设用地土壤污染风险管控标准 口/石油烃(C10-C40), DpH GB 36600-2018 土壤环境质量 GB 36600-2018 土壤环境质量 海かってま、生かってない 口14 项有机农药指标: 天气情况 采样日期 检测项目 HJJ019-2019 地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则 口45 项基本指标: □NY/T 1121.4-2006 土壤检测 第 4 部分: 土壤容重的测定 (试行)表2 (试行)表1 神上が、 1991. 其约. 大生杯分 1篇、克格、光林人 19. 光经 光松 大路十五次 141. X. S. 7.41. 样品性状 the the k firt A The \$ 17.2 Z 采样深 门北道加特年月中本华品品区日及北有级的知,多指限事人 2,5 度(m) 3.5 5.0 0. 1.0 样品数量 250ml 棕色玻璃瓶 250ml 棕色玻璃瓶 250ml 棕色玻璃瓶 250ml 棕色玻璃瓶 250ml 棕色玻璃瓶 40ml 棕色玻璃瓶 40ml 棕色玻璃瓶 40ml 棕色玻璃瓶 40ml 棕色玻璃瓶 40ml 棕色玻璃瓶 校核人: 女公园 □HJ 746-2015 土壤 氧化还原电位的测定 电位法 样品容器 自封袋 自封袋 自封袋 自封袋 自封袋 环刀 环刀 环刀 环刀 环刀 HJ/T166-2004 土壤环境监测技术规范 右GF格土高松长有12名 土壤 ORP 计 □E-2-090 E-2-40.015.138 716.256369 752958.911 116.806473 N: 40.014768 43. off 340 坐标 Ë ż ä ä 臣 żü 样品编号 The state of the s (TR-) 2 1 8 6) 20 A 采样员: 4300 采样依据 项目名称 项目地址 设备信息 采样点位 10# # 11

委托単編号: ムインシープ		4					氧化还原
样品编号	坐标	样品容器	样品数量	来样深 度(m)	样品性状	检测项目	电位(mV)
(TR-)		40ml 棕色玻璃瓶				口45 项基本指标:	
/0	ż	250ml 棕色玻璃瓶			\	GB 36600-2018 土壤外境原量 4.7 日山土埔沿的区际特技存在	/
	E:	自封袋		1	\	建设用地工集/5米//型自江州市	18
15/40/20		环刀		\		(
		40ml 棕色玻璃瓶				GB 36600-2018 土壤环境质量	
	ż	250ml 棕色玻璃瓶				建设用地土壤污染风险管控标准	-
	E.	自封袋				(试行)表2	
•	i	环刀				— □ 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀), □ pH	
		40ml 棕色玻璃瓶				其他:	
	ż	250ml 棕色玻璃瓶				2007	
	; iii	自封袋					
		环刀					
		40ml 棕色玻璃瓶	1				h
	ż	250ml 棕色玻璃瓶	1				
	. H	自封袋					
	i	环刀					
		40ml 棕色玻璃瓶					
-	Ż	250ml 棕色玻璃瓶	K.				
	. H	自封袋		> 1			
		环刀					
		40ml 棕色玻璃瓶	1				
	ż	250ml 棕色玻璃瓶	瓦				
	. H	自封袋				1	
		环刀				i	

元华上	文化ナポッ・エレン・ハルマ 英品編号 样品編号	处标	样品容器	样品素	采样深 雨(m)	样品	样品性状	检测项目
H H	(TR-)		光を中から	+	X(III)	S. A.D.	44.51	□45 项基本指标:
		40 01-226	40ml 际巴坡墙瓶 250ml 棕色玻璃瓶	7.		Alti	45	GB 36600-2018 土壤环境质量
7	7	N: 1:-13	自封袋		0./	3	18/	建设用地土壤污染风险管控标准、证气、丰、
	_	F: 110. 0 2222 0	环刀	\		る本	わたか	(政行) 校1
			40ml 棕色玻璃瓶	3		日安江	李	CB 36600-2018 十塘环境质量
	,	N. 40. 015055	250ml 棕色玻璃瓶	1			5	建设用加土壤污染风险管控标准
T.	17	E: 11 C(4/20	自封袋		5.0	7	. atak	(试行)表2
_	,	10.0 33300	环刀	\		MA CHA	がホナ	□ 石油添 (C10-C40), OpH
			40ml 棕色玻璃瓶	3		いなり	村老上	其他:后从第二世四世 7年
	//	ż	250ml 棕色玻璃瓶	,	0	-		事が必、作が作、各、
	7	. H	自封袋	-	,	4	The state of the s	13-1-1-17 43-17
		i	环刀	/		本	力をト	図,xy -一7年, </td
			40ml 棕色玻璃瓶	9	- 1	Cot Took	4七點上	#2.2K
		N. 40.014754	250ml 棕色玻璃瓶	7	30			をしても、
+	5	E: 111 CF1746	自封袋	7	?;	-1	BIBLE	
	14//	110.87511	环刀	\	y. 1	the the	名が子	
	2		40ml 棕色玻璃瓶	3		一位	45岁上	
)	ž	250ml 棕色玻璃瓶	1 1	10	>	>	
	9/	ü	自封袋			-6	124	
			环刀	/		なな	かたや	
			40ml 棕色玻璃瓶	3		/	\	AL STATE OF THE ST
	0/24	ż	250ml 棕色玻璃瓶	1 3	1	\		100%
/	My Vi	- E	自封袋	-	/			(
\	1		环刀	1				

土壤/沉积物采样原始记录表(附表)

The Park		A.S. F.T.	年品谷路	金 田					电位(mv)
米作品化	(TR-)	- NA			(X(m))	14.	4+52	口45 项基本指标:	
			40ml 棕色玻璃瓶	2		田村	十一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	是 3 2 5 6 00 2 0 1 8 十 鐵 环 培 居 量	
		N.40.0484	250ml 棕色玻璃瓶	1	_		7	GD 30000-2019 上来广告7 出	
# 17	90	E- 11/	自對袋	_	0.	A	13/67-	建攻用地工場の米が両目上が正くされ、	
+	5	116.854226	环刀	\		多本	とおけ	(成1) 次1	
			40ml 棕色玻璃瓶	3		いる日	中なった。	CB 36600-2018 十壤环境质量	
		N. 40.015526	250ml 棕色玻璃瓶	1		A. 1	Š	建设用批土壤污染风险管控标准	
サン	7	E: 1/ c-+-/	自封袋	_	5.0	74	A TELL	(试行)表2	
	0	110.824720	环刀	1		*	MAN A	- 区石油烃 (C10-C40), 区pH	
			40ml 棕色玻璃瓶	3		四京	中野工	其他: 后人/92 女 四女 3七	
1		ż	250ml 棕色玻璃瓶	1	-		ī	中である。中、中央、日、	
1	0	· iii	自封袋	,	. c	4	JA TAIL	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	
\	E	i	环刀	/		がなか	がたか	181X - 1 1	
			40ml 棕色玻璃瓶	3		臣食	水路十	表2×%	
		N. 40.05215	250ml 棕色玻璃瓶	-		-	182		
#9	60	E: 11, 87,6278	自封袋	-	0.5	-22-24	MO + Bh		
=		20000	环刀	1		加本	を下げて		
			40ml 棕色玻璃瓶	9		E/st	4年		
		Ż	250ml 棕色玻璃瓶	7	-		}		
	2	iii	自封袋	7	5.	M			
	Not		环刀	/		が存	14		
	. /	-	40ml 棕色玻璃瓶	2		四西	村装工		0.5-5-5
		N.40.0 5226	250ml 棕色玻璃瓶	1	10	-	i		
共	=	E: 1/6 \$(4.13.5	自封袋	_	5.7	7	JA+84	1	
		0//550.01	环刀	\		多年	Mars +		-

土壤/沉积物采样原始记录表

1974/1916-2004 土壌が減に制化水塊池 1974/1916-2004 土壌が減に制化水塊池 1974/1916-2004 土壌が減に制化水塊池 1974/1916-2004 土壌が減に制化水塊池 1974/1916-2004 土壌が減に制化水塊池 1974/1914-2006 土壌が減 1974/1914-1906 土壌が減 1974/1914-1906 土壌が減 1974/1914-1908 日本 1974/1914-1914-1908 日本 1974/1914-1914-1914-1914-1914-1914-1914-191		秋台中省 カ:プリン	11	71.7					来样日期 /	23.4	
1)	项目名称	南	2开始土气技术即	12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 /		4	" 7		- 天气情况	和	
2004 土壌环境监測技术規范 H11019-2019 四次工業の2015 土壌 気化透原电位的測定 电位法	项目地址	13/61	与面伝な三河各部	知為努区初川	मान्य	13, 72	1224/KU	世华中华中华	有机物采样技术导则	010	
1 土壌 ORP 计 □E-2-090 E-2- 样品容器 样品 器 月 中景之 中野之 中野 中野 中野 中野	样依据	HJ/T166-2	2015 土壤环境监测技术	规范 位的测定 电位法	HOL	V/T 1121.	和沃工城仙 4-2006 土壤	检测 第4部分	: 土壤容重的测定		
样品編号 坐标 样品格器 構品 采样深 样品性状 (TR-) N: 中の 0 46 6 250ml 除色玻璃瓶 3 項目 竹葉之 0 E: 1/6.854 19 520ml 除色玻璃瓶 3 項目 竹葉之 0 E: 1/6.854 19 520ml 除色玻璃瓶 3 項目 竹葉之 0 E: 1/6.854 19 40ml 棕色玻璃瓶 3 項目 竹葉之 0 E: 1/6.854 19 40ml 棕色玻璃瓶 3 均均 大葉之 0 E: 1/6.854 19 40ml 棕色玻璃瓶 3 均均 村妻之 0 E: 1/6.854 19 40ml 棕色玻璃瓶 3 均均 村妻之 0 E: 1/6.854 19 40ml 棕色玻璃瓶 1 0.5 菊林 本程 0 F: 1/6.854 126 40ml 棕色玻璃瓶 1 0.5 菊科 本程 0 M: 40ml 棕色玻璃瓶 2 0.5 3 4 4 0 M: 40ml 棕色玻璃瓶 2 0.5 3 4 4 0 M: 40ml 棕色玻璃瓶 2 0.5 3	各信息	十壤 ORP	· 计 □E-2-090 E-2-						THE CHARLES AND THE		氧化还原
N: 40. 0 46 6 250ml 综色玻璃瓶 3 項目	5	样品编号	坐标	样品容器	样品数量	采样深度(m)	样品	品性状	检测项目		电位(mV)
N: 40. 0 46 6 250mm 除色玻璃瓶 0.5		(TR-)		40ml 棕色玻璃瓶	3		河南河	开路上	□45 项基本指标: □22,200 2019 + 罐环谱屏	il in	
B: 116. 854 9 15 15 15 15 15 15 15			N. 40. 0/46/8	250ml 棕色玻璃瓶	1	7			GB 30000-2010 工業介绍以 # 32 田址十萬汽站区 6 億式	な标准	
N: 40ml 特色玻璃瓶 10 344 7代名と 150ml 特色玻璃瓶 10 344 3444	1	9	E: 16 974110	自封袋	J	25	女	山田十年ん	是以用地上來13米/16日日 (详行)表1		
02 B: 40ml 棕色玻璃瓶 1 10 有件 72 03 B: 116, 854254 40ml 棕色玻璃瓶 1 0.5 高枠 250ml 棕色玻璃瓶 1 0.5 高枠 250ml 棕色玻璃瓶 1 03 B: 116, 854254 40ml 棕色玻璃瓶 1 0.5 高枠 250ml 棕色玻璃瓶 1 0.5 高枠 250ml 棕色玻璃瓶 1 05 N: 40.014858 250ml 棕色玻璃瓶 6 1 0.5 342 443 05 N: 40.014858 250ml 棕色玻璃瓶 2 0.5 342 443 05 N: 40.014858 250ml 棕色玻璃瓶 2 0.5 342 443		e.	(hL 60 7 h)	环刀	,		多	MAC &	□14 面有机农药指标:		
02 E: 1550ml 标色玻璃瓶 1 10 344 344 347 344 344 347 347 347 347 347				40ml 棕色玻璃瓶	3		日野	代がた	GB 36600-2018 土壤环境质量	重	
02 E: 自封袋 1 ** 344 元水子 N: 40. 0 4 °6b 250ml 棕色玻璃瓶 3 1 項刃 村凳よ 03 E: 11b, 854254 40ml 棕色玻璃瓶 1 0.5 高枠 電視 04 N: 250ml 棕色玻璃瓶 1 0.5 高枠 地程 05 N: 40. 0 4858 250ml 棕色玻璃瓶 1 250ml 棕色玻璃瓶 2 0.5 お投 05 N: 40. 0 4858 250ml 棕色玻璃瓶 2 0.5 お投 地別			ż	250ml 棕色玻璃瓶	-	10		7	建设用地土壤污染风险管控标准	腔标准	
所力 所力 条件 不多 03 B: 116.854254 40ml 标色玻璃瓶 1 0.5 高枠 地名 04 N: 40ml 棕色玻璃瓶 1 0.5 高枠 地名 04 B: 16.854254 40ml 棕色玻璃瓶 1 0.5 高枠 地名 05 N: 40ml 棕色玻璃瓶 1 0 大倉 大倉 05 N: 40ml 棕色玻璃瓶 2 0.5 地名 地名 05 N: 40ml 棕色玻璃瓶 2 0.5 地名 05 N: 10ml 棕色玻璃瓶 2 0.5 地名		70	. ii	自封袋		0,	44	2/2/2	(试行)表2		
N: +0. 0 +°56 250ml 棕色玻璃瓶 0.5 富林 1282- 116.854254 1250ml 棕色玻璃瓶 0.5 富林 1282- 116.854254 1250ml 棕色玻璃瓶 0.5 富林 1282- 1250ml 棕色玻璃瓶 1250ml 棕色玻璃面 1250ml km 1250ml km			i	环刀	1		4	大孩子	- A 石油烃 (C10-C40), PPH	Hd/	
03 B: 116.859254 AOMI 標色玻璃瓶 1 0.5 高枠 電視条				40ml 棕色玻璃瓶	3		河南河	中大戦力	其他一点公公女四十	は	
03 E: 1/b.854254 百封袋 0.5 高枠 (電視な			N. 40. 014 076	250ml 棕色玻璃瓶	-)	# T. H. T. H.	一种	
N: 10.834.57 环刀	Ŧ	10	E: 116 Chart 11	自封袋	-	5.0	N	1/Et a.	一十一年纪一一	₽ ¥	
N: 250ml 棕色玻璃瓶 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1	+	62	457452-011	环刀	,		西京	為於於	16, XY -7 4. XI	+	
04 B: 11/6,854-226 E: A:				40ml 棕色玻璃瓶	1		京四回	中代的十	本之多		
05 N: 40. 014858 250ml 棕色玻璃瓶 6 0.5 250ml 棕色玻璃瓶 2 0.5 250ml 棕色玻璃腫 2 0.5 250ml child		•	Ż	250ml 棕色玻璃瓶		0	-	Ĩ			
所力 内力 05 N: 40. 014858 250ml 棕色玻璃瓶 2 05 N: 40. 014858 250ml 棕色玻璃瓶 2 05 N: 40. 014858 250ml 棕色玻璃瓶 2 05 16 854226 自封袋 2 05 16 854226 15		40	· i	自封袋	-		K	131			
05 N: +0. 014858 40ml 棕色玻璃瓶 2 0.5 140. 014858 250ml 棕色玻璃瓶 2 0.5 250ml 棕色玻璃腫 2 0.5 250ml child		_	i	环刀	1	1	10×1	かる子			
05 N: 40. 0 4656 250ml 棕色玻璃瓶 2 0.5 150ml 棕色玻璃瓶 2 0.5 16. 854226 自封袋 2 0.5 16. 854226				40ml 棕色玻璃瓶			河	在地			
0.3 日 16 854-226 日 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1		70	N. 40. 014858	250ml 棕色玻璃瓶		7	,	}			
10. 85+240	#	50	F. 11 CA 27	自封袋		0.5	7	かが大田か	7		
本		1150	16.62740	环刀	\		加十十	The state of the s	10/	無	1 页 共4

地下水采样原始记录表(附页2)

委托单编号:101/031160

检测项目	采样容器	保存方法 保存方法 积/ml	举体 /ml
囚石油松(C₁o-C₄o)	G (泰)	加入盐酸,调至 pH<2,冷藏 1000	000
口邻苯二甲酸二(2-乙基己基) 酯	(w) D	冷藏,避光	200
□百萬清□莠去津□草甘膦	G (%)	水样应充满容器并密封,冷藏,避光	200
2 \$ 2 4 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
注1: 附页检测项目包含 GB14848-2017 表 1 中 39 项常规指标及表 2 中 54 项非常规指注 2: 八大离子: 钾、钠、钙、镁、碳酸盐、重碳酸盐、硫酸盐、氯离子 (氯化物)。	及表2中54万 盐、氯离子(注1:附页检测项目包含 GB14848-2017 表 1 中 39 项常规指标及表 2 中 54 项非常规指标(克百威及游灭威除外);八大离子;GB36600 表 1 中 45 项基本项目。 注 2:八大离子:钾、钠、钙、镁、碳酸盐、重碳酸盐、硫酸盐、氯离子(氯化物)。	
注3: P 为聚乙烯材质塑料瓶(桶或袋), G 为硬质玻璃容器。 注4: P*为一次件聚乙烯材质(市鲁无菌即用型)采样袋。			
注 5: 挥发性有机物 a 包含 GB36600-2018 表 1 中的全部挥发性	有机物:四氯	注5: 挥发性有机物 ®包含 GB36600-2018 表 1 中的全部挥发性有机物:四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、	
反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、 #	1,1,2,2-四氯	1,2-1.复丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、1,1,1-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烯、1,2,3-二氯丙烷、氯乙烯、1,1,1-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-二氢丙烷、氢	,
本、異本、1,2-二異本、1,4異本、乙本、本乙烯、甲本、 表 2 中的二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氮	中本+凶-── 乙烷、1,2-□	本、累本、1,2累本、1,4	1107
邻二氯苯、对二氯苯、乙苯、二甲苯(总量)、苯乙烯。检测项目中包含其中任意一项即可勾选此项目。	项目中包含其	中任意一项即可勾选此项目。	
注 6: 半挥发性有机物 b 包含 GB36600-2018 表 1 中 的苯并[a]原	葱、苯并(a)芘	GB36600-2018表1中的苯并[a]蒽、苯并(a)芘、苯并(b) 荧蒽、苯并[k]荧蒽、菌、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘; GB14848-2017表2	表 2
中的蔥、荧蔥、苯并(b) 荧蔥、苯并(a)芘。检测项目中包含其中任意一项即可勾选此项目。	 中任意一项	中可勾选此项目。	
注 7: 六六六总量。包含α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六等四种异构体。检测项目中包含其中任意一项即可勾选此项目。	-六六六等四	种异构体。检测项目中包含其中任意一项即可勾选此项目。	
注8:滴滴涕总量 4包含 p,p-滴滴伊、p,p-滴滴滴、o,p-滴滴涕、p,p-滴滴涕等四种衍生物。检测项目中包含其中任意一项即可勾选此项目。	、p,p'-滴滴涕	等四种衍生物。检测项目中包含其中任意一项即可勾选此项目。	
注9:三氯苯总量。包含1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,3,5-三氯苯3种异构体。	瓦苯3种异构	本。	
注 10: 多氯联苯(总量) [[] 包含 PCB28、PCB52、PCB101、PC	B81, PCB77	注10. 多氯联苯(总量)f包含 PCB28、PCB28、PCB101、PCB11、PCB17、PCB123、PCB118、PCB114、PCB138、PCB105、PCB153、PCB156、PCB156、PCB156、	156,
PCB157、PCB180、PCB169、PCB189 等 18 中物质。检测项目中包含其中任意一项即可勾选此项目。	中包含其中包	意一项即可勾选此项目。	
注 11: 未列出检测项目在空白处填写。			

采样员:多多

校核人。李从外风

第 多页共 多页

地下水采样原始记录表(附页1)

委托单编号:20比031160

			* / 六 / 4
检测项目	采样容器	保存方法	水件体 积/ml
口总大肠菌群口菌落总数	P*	冷藏,避光	200
D色DQ和味D的眼可见物D急硬度 D的离子表面活性剂D溶解性总固体	Ь	原样,冷藏	1000
因氨氮乙耗氣量	G	每升水样中加入 1ml 浓硫酸,调至 pH≤2, 冷藏	1000
内 颜 名卷	Ь	每升水样中加入 0.5g 氢氧化钠,调至 pH>12,冷藏	200
乙 挥发性酚类(以苯酚计)	Ð	加磷酸酸化 pH 约 4.0, 并加适量硫酸铜, 使样品中硫酸铜质量浓度约 1gL, 冷藏	1000
囚氣化物囚氣化物囚碘化物囚硫酸盐囚硝酸盐(以N;)囚犯硝酸盐(以N;)□重碳酸盐□碳酸盐□油度	Ь	原样,冷藏	1000
为寬右營	G (泰)	先加入 Iml 乙酸锌溶液(220g/L),加水样至近端,最后再加入 0.5ml 氢氧化钠溶液(10g/L)和 1ml 抗氧化剂溶液,盖好瓶塞混匀不留液上空间,冷藏,避光	200
口格(六价)	Ð	加入氢氧化钠, 将 pH 调至 7-9, 冷藏	200
D _形 D 每 D 海 D	Ь	加入盐酸,调至 pH≤2,冷藏	200
万編內相內铅□線內幹□钾內納□钙□镁內铁內锰□钡□钼 □钒□钴D铝□铵□硼□银□铊	Ь	加入硝酸,调至 pH < 2, 冷藏	1000
 	G (松)	加入盐酸 (1+1), 调至 pH≤2, 水样应充满容器至溢流并密封, 冷藏	2*40
□硝基苯□2,4-二硝基甲苯□2, 6-二硝基甲苯	G (松)	水样充满容器并密封冷藏避光	1000
□苯胺	Ð	加入氢氧化钠或者硫酸溶液,将 pH 调至 6-8, 冷藏	1000
□2-氣酚□2,4,6-三氣酚□五氣酚	G (松)	加入硫酸(1+1),调至pH<2,水样应充满容器并密封,冷藏,避光	250
口半挥发性有机物b	G (松)	冷藏,避光	1000
□2,4-滴	G (袋)	加入1.1ml 硝酸, 使 pH<1, 水样应充满容器并密封, 冷藏, 避光	250
口敌敌畏口乐果口甲基对硫磷口马拉硫磷口毒死蜱	G (松)	加入氢氧化钠(10gL)或者硫酸(1+1)溶液,将pH调至5-8,冷藏避光	1000
□六六六六总量 c□淌淌涕,总量 d□三氯苯总量。 □六氯苯□七氮	G (泰)	加入盐酸(1+1), 调至 pH<2, 冷藏避光	200
口多氣联苯(总量)f	G (袋)	水样充满容器并密封冷藏避光	1000
口总α放射性口总β放射性	P	加入硝酸(按照每1L水梯加入20ml硝酸的比例),避光	2000
「みの子が子がん」	,	子中 v2 中口 中野 少年 大 下 七 光 水 石 下 8 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	0140

第 2页共多页

采样员:★% ***

地下水采样原始记录表

采样依据 □F	1/2	\$ 10 mm # 大海 上京	名 张大后的人的							7	气温(°C) 10.7	20.7	
	ZHJ164-2020 地下水河口HJ506-2009 水质 浴□HJ1075-2019 水质 四月J1075-2019 水质□S1.94-1994 氫化还□	地下水环境监测水质 溶解氧的测水质 油质 油度的测量化还原电价的	☐ 17	N 411	BBO CHAN	 □GB13195-2019 地块土壤和地下水中挥发性有机物 采样技术导则 □GB13195-1991 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 温度计法 □HJ1147-2020 水质 pH 值的测定 电极法 □《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)第三篇第一章九(一)便携式电导率仪法(B) 	块土壤和地 水质 水温的 质 pH 值的》	下水中挥发测定 温度测定 温度测定 电极溶明定 电极溶化等 电极溶液	性有机物 计或颠倒注 5	采样技力 温度计测 写三篇第一	未导则 定法 温度 -章九(一)	计法 伊姆法电导	率仪法(B)
样品编号	5	田石石石	14 27	ş	送上	井深土	埋深 水位	水温	溶解氧	浊度	电导率	pH值	氧化还原
(DS-) 米	米梓町段	米件位直	华称	懸 色	○ 本型 本	(m)	(m) (m)	5	(mg/L)	(NTU)	(µS/cm)	(无量纲)	电位(mV)
0/0/8 of:10-942	10-942	Wq	N: 40.0/5>78 E: 116.848360	the state of	无宋德明		100					7.558.70/	1/15 (B.T.C.)
10:/1 70	d:/1-40:/1	W3	N: 40.013546 E: 116.848214		元色 无珠鹭刚							14(18.7%)	2
03 13.4	13:40-14:00	W	N: 40.012992 E: 116.848328		元色 光峰 燈刷							7.4 (18/6)	B
04 K=3	85:7/- 95:7J	W	N: 40,0/4345		先色元本極例			/				7.30834	To
OFFICE	+		N. E.										
0月 100000000000000000000000000000000000			Ë										
		pH 值(无量纲)		溶解。	溶解氧(mg/L)	油用	油度(NTU)	申	电导率(μS/cm)	cm)	每	氧化还原电位(mV)	Z(mV)
	标准值	211		标准值	实测值	标准值	实测值	标准值		实测值	标准值	値	实测值
校准参数 6	001.2018	1,20(22.90)	68/(22-10										
7.4	1.47(18.79)	14308-50	/	/	/			/		/	/		1
设备信息 WN	WNY-HS 型水温计 DZB-712F 型多参数	· 数	编号: E-2- ※ 编号: E-2-20	40	WZB-175 PHBJ-260	WZB-175 型浊度计 PHBJ-260 型便携式 pH 计		编号: E-2-编号: 4-2-					
备注								7/1					

附件 3.2 样品流转单

善流 转 単 報告完成截止时间: プログ年 4月 7 日	样品数量 执行标准 保存条件 (202 ∑ 年)	G40ml 除色玻璃瓶×	D40ml 棕色玻璃瓶× 3	\$	2、 字 iād - 3分 Odom i 除色玻璃瓶× (140ml 條色玻璃瓶× 1250ml 條色玻璃面× 1250ml 條色玻璃面× 1250ml 條色玻璃面× 1250ml km 1250	140ml 條色玻璃瓶X 1250ml 條色玻璃瓶X 1250ml 條色玻璃瓶X 1	140ml 條色玻璃瓶× 2026	□ 140ml 棕色玻璃瓶×————————————————————————————————————
十 壤 样	检测项目	□45 项基本指标: GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用址土塘污染风险管控标准	(试行)表1 (14) 项有机农药指标:	GD 50000-2018 上来が39.0年 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)表2 2	16-14/10. H. P. 12. 1321-3	Vols			
031160 2100	样品编号(TR-)	型 で で で で で で で で の に に に に に に に に に に に に に	N.24	25 A ASSOCIATION OF CO.	128486				
委托单编号: 707	棒	13.4							

收样日期: 2025年 华月 8日 /7:33	火样日期 : 202	_	样品管理员: 340年	采/送样日期:202 <u>×</u> 年一上月 8 日	采/送样日期:	采/送样人: 如心
号的区间。 不,拒绝接收,样品作废。	包含前后两个编- 后接收, 若有损5	5示样品编号为 样品包装完好)	1. 委托单号写完整,该委托单的样品编号为委托单号的下一级编号;2、同一类别样品可写在一行中,用"~" 来表示样品编号为包含前后两个编号的区间。 2. 不同点位应用虚线进行标识。3、保存条件:A—低温冷藏:B—冷冻:C—常温;D—避光。4、样品管理员确认样品包装完好后接收,若有损坏,拒绝接收,样品作废。	托单的样品编号为委托单号的下一级编号; 际识。3、保存条件: A—低温冷藏: B—冷	1. 委托单号写完整,该委排 2. 不同点位应用虚线进行	备注
					bл	
86年 2006.4.9 840			C40ml 棕色玻璃瓶× <u>3</u> C250ml 棕色玻璃瓶× <u>1</u> C6 封 黎× → C6 甘稅 (湿度); □干 口稍湿 □湿 □饱和 Ø / //		\$	124
理化					71	
74.74 P 8214		, 4	[240m] 棕色玻璃瓶》 [250m] 棕色玻璃瓶× [27] [27]	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·)7	#01
有机		7/3		石油化(いついり) 中川、	Net e T	
		180		建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)表2 口其他:	61	11.4
		<i>S</i>		(试行)表1 □14项有机农药指标: GB 36600-2018 土壤环境质量	81	
无机	\$ \$17.00	1. 6133600-216		口45项基本指标: GB36600-2018土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准	1.1	+1
◆ 领样人/领样时间 (202 ∑年)	r淮 保存条件	执行标准	梓品数量	检测项目	样品编号(TR-)	采样点位/来样标识
报告完成截止时间: アング年 4月・日	成截止时间: >	报告完	品 洗 妆 申	1 機	cg/Kaszar	委托单编号: 202
文件编号: CT-JSJL-32-03-B/0	文件编号					

来样点位/来样标识 样品编号(TR-) 0 主発空 名 0 医電光空 名	检测项目 □45 项基本指标: GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)表 1 □14 项有机农药指标: GR 36600-2018 土壤环境质量	10% 口 黎 国		***************************************	领样人/领样时间
10		样品数重	执行标准	保存条件	(202 <u>〈</u> 年)
0		D40ml 奈白玻璃瓶×	C.8366042013 A	A 8/0	无机
	-	140m 棕色玻璃瓶×			
	建设用地土壤污染风险管控标准(试行)表2				
	D其他: PH 氧化物 布、特				有机
	第二一一年,第二一五年				
	23d/2(40-(40)				理化
	ららり こ は後の別の	1240, mg/kg/bg/gg/gg/gg/gg/gg/gg/gg/gg/gg/gg/gg/gg			834年204.4.2876
		140ml 於巴安克爾へ 1250ml 於巴安克爾人 10		3	# P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
1. 委托单号写完整 备注 2. 不同点位应用廊	该委托单的样品编号为委托单号的下一级编号; 进行标识。3、保存条件:A—低温冷藏:B—?	单号写完整,该委托单的样品编号为委托单号的下一级编号; 3、同一类别样品可写在一行中,用"~"来表示样品编号为包含前后附个编号的NS.问。 点位应用虚线进行标识。3、保存条件; A—依温冷藏; B—冷冻; C—常温; D—避光。4、样品管理员确认样品包装完好后接收,若有损坏,拒绝挨收,样品作废。 加·梓口邸,909 【在 化 月 日 分3。	.样品编号为包含 品包装完好后接	前后两个编号 收,若有损坏 口龃, 202	5色含面后两个编号的IX lb.。 后接收, 若有损坏, 拒绝接收, 样品作废。 小样口期: 202 < 年 レ 月 日 3.302

9色含前后两个编号的区间。 ·后接收,若有损坏,拒绝接收,样品作废。 ····································	编号为包含前后两个编模完好后接收, 若有损	1. 委托单号写完整,该委托单的样品编号为委托单号的下一级编号; 2、同一类别样品可写在一行中, 用"~"来表示样品编号为包含前后两个编号的区间。 2. 不同点位应用虚线进行标识。3、保存条件; A—低温冷藏; B—冷冻; C—常温; D—避光。4、样品管理员确认样品包装完好后接收,若有损坏, 拒绝接收, 样品作废。	1. 委托单号写完整,该委托单的标 2. 不同点位应用虚线进行标识。3	备注
		A	91	
2021. 4.2 8:40		7. コイト	NZ ZI	#
理化		大人人人 (湿疹) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7	
25×18-2		[3] 1 - 2 4 - 2	13	3.45
有机		本一部 7 株	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
			建设国地 建设用地 (域行) (域行)	#
		(试行)表1 Casomi 除色玻璃瓶×+ Casomi 除色玻璃瓶×+ Casomi 探色玻璃瓶×+ Casomi 探色玻璃瓶×+ Casomi 探色玻璃瓶×+ Casomi 探音	(域) (以 /ON (141	
无机	GB460-2018 A	口湿 口饱和 区域	DA GB 36 GB	tto
	执行标准 保存条件	检测项目 样品数量	11 <i>p。</i> 样品编号(TR-)	委托里编号:(40)人25 采样点位/来样标识
日 1 日本 事び	報告完成截止时间: POM 年 4月 1	土壤样品流转单	11/3	C/11Col 20 C 11 12 14 14 14
文件编号: CT-JSJL-32-03-B/0	文件编号			

品编号为包含前后两个编号的区间。 提完好后接收,若有损坏,拒绝接收,样品作废。	1、委托单号写完整,该委托单的样品编号为委托单号的下一级编号。2、同一类别样品可写在一行中,用"~"来表示样品编号为包含前后两个编号的区间。 3、不同点位应用處线进行标识。4、保存条件: A—低温冷藏; B—冷冻; C—常温; D—避光。5、样品管理员确认样品包装完好后接收。若有损坏, 拒绝接收, 样品作废。	半品编号为委托单号的下一级编号。2、、保存条件: A—低温冷藏: B—冷冻;	司完整,该委托单的标 5用虚线进行标识。4	1、委托单号3、不同点位及
2 ABBK1005 × 1170				
113 por 499:0				
放放機 2014 83		5701		
834年20年16 17:4	40)	可要取供不确处(40-640		
理化		P\$ 24. 42% 二甲苯		
		7. 数别按 图象化版 苯		
		四年 石图、李高、包括仁作)教		
	, L	公地、第北南、梁化杨赤		
1954 P 8250	Wa)	亚硫酸岩黄 硫酸铁比似		
有机	Management	0月時間如神樂堂、教養、研究的物	0/89/90	
	12	788的美 网络马克朗格谷	0/34级0 准备股	
		象化的 級 络 狗 好 報	40	
(38/1848-2017 A Tours. 4.09 g.		"完全好点图体"场船站	03	
RBB		四十二日 一日 五日 五日 五日 五日 五日 五日 五日 五日 五日 日日 日日 日日 日日	03	98
无机		O OR H 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0/0/80	
供存 领样人、领样时间 执行标准 条件 (202 年)	Q _m (N.d.m³/h),折算柱头数 /V ын(L)/V жи(L)	检测项目	样品编号) (三级编号)	采样点位/来样标识 (二级编号)
报告完成截止时间:2025年生月1日			31/60	委托单号 (样品一级编号): アントロ3116 シ